



Illustration représentative

## Lames de scies circulaires « precision cut wood », qualité professionnelle, pour scies circulaires semi-stationnaires

- Très large gamme d'applications dans le travail du bois
- Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
- Conviennent parfaitement aux bois massifs et stratifiés, panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF, matériaux composites
- Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
- Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
- Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
- Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm

| Diamètre x largeur de coupe x perçage | Matériau | Nombre de dents | Forme des dents | Épaisseur du corps de lame | Angle d'attaque | pour                                                                                  | Emballage | Référence |
|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 210 x 2.4 x 30 mm                     | HW/CT    | 40              | WZ              | 1.8 mm                     | 3°              | KS 210 /<br>KGS 255 /<br>PK 200 / UK 220                                              | carton    | 628037000 |
| 216 x 2.4 x 30 mm                     | HW/CT    | 48              | WZ              | 1.8 mm                     | 5° nég.         | KS 216 M<br>Lasercut /<br>KGS 216 M /<br>KGS 216<br>Plus / KGSV<br>216 M /<br>KGSV 72 | carton    | 628041000 |

| Diamètre x<br>largeur de<br>coupe x<br>perçage | Matériau | Nombre de<br>dents | Forme des<br>dents | Épaisseur du<br>corps de<br>lame | Angle<br>d'attaque | pour                                                                                                                              | Emballage | Référence |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                |          |                    |                    |                                  |                    | Xact / KGSV<br>72 Xact SYM                                                                                                        |           |           |
| 220 x 2.4 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 36                 | WZ                 | 1.6 mm                           | 10°                | UK 290 / UK<br>333 /<br>Secanta                                                                                                   | carton    | 628042000 |
| 220 x 2.6 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 48                 | DZ/HZ              | 1.6 mm                           | 10°                | UK 290 / UK<br>333 /<br>Secanta                                                                                                   | carton    | 628043000 |
| 250 x 2.8 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 34                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 15°                | KGT 500 /<br>KGT 501 /<br>KGT 550 /<br>PKU 250 /<br>PK 255 /<br>PKF 255 /<br>PKF 255 V8<br>/ Multi 260 /<br>Multi 310             | carton    | 628045000 |
| 250 x 2.8 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 42                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 15°                | KGT 500 /<br>KGT 501 /<br>KGT 550 /<br>PKU 250 /<br>PK 255 /<br>PKF 255 /<br>PKF 255 V8<br>/ Multi 260 /<br>Multi 310 /<br>PK 250 | carton    | 628046000 |
| 250 x 2.4 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 60                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 5° nég.            | KS 250 /<br>KGS 301 /<br>KGS 303 /<br>KGS 331                                                                                     | carton    | 628048000 |
| 250 x 2.8 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 60                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 15°                | TS 250 /<br>PKU 250 /                                                                                                             | carton    | 628049000 |

| Diamètre x<br>largeur de<br>coupe x<br>perçage | Matériau | Nombre de<br>dents | Forme des<br>dents | Épaisseur du<br>corps de<br>lame | Angle<br>d'attaque | pour                                                                          | Emballage | Référence |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                |          |                    |                    |                                  |                    | PK 255 /<br>PKF 255 /<br>PKF 255 V8<br>/ Multi 260 /<br>Multi 310 /<br>PK 250 |           |           |
| 300 x 2.8 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 48                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 15°                | PK 300 /<br>PKV 300 G<br>jusqu'en<br>1996                                     | carton    | 628051000 |
| 300 x 2.8 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 72                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 10°                | PK 300 /<br>PKV 300 G<br>jusqu'en<br>1996                                     | carton    | 628053000 |
| 315 x 2.8 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 48                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 15°                | TKHS 315                                                                      | carton    | 628056000 |
| 315 x 2.8 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 48                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 0°                 | KGT 300 /<br>TKHS 315                                                         | carton    | 628057000 |
| 315 x 2.8 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 84                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 10°                | KGT 300 /<br>TKHS 315                                                         | carton    | 628058000 |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 40                 | WZ                 | 1.6 mm                           | 20°                | TS 254 / TK<br>250 / TS 254<br>M                                              | carton    | 628059000 |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 48                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 5° nég.            | KS 254 Plus<br>/ KGS 254 M<br>/ KGS 254<br>Plus / KGS<br>254 I Plus           | carton    | 628221000 |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 60                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 5° nég.            | KS 254 Plus<br>/ KGS 254 M<br>/ KGS 254                                       | carton    | 628222000 |

| Diamètre x<br>largeur de<br>coupe x<br>perçage | Matériau | Nombre de<br>dents | Forme des<br>dents | Épaisseur du<br>corps de<br>lame | Angle<br>d'attaque | pour                                                                 | Emballage | Référence |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                |          |                    |                    |                                  |                    | Plus / KGS<br>254 I Plus                                             |           |           |
| 315 x 2.4 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 48                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 5° nég.            | KGS 315<br>Plus                                                      | carton    | 628224000 |
| 315 x 2.4 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 84                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 5° nég.            | KGS 315<br>Plus                                                      | carton    | 628225000 |
| 305 x 2.4 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 48                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 5° nég.            | KS 305 Plus<br>/ KGS 305 /<br>KS 305 M /<br>KGS 305 M /<br>KGT 305 M | carton    | 628227000 |
| 305 x 2.4 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 60                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 5° nég.            | KS 305 Plus<br>/ KGS 305 /<br>KS 305 M /<br>KGS 305 M /<br>KGT 305 M | carton    | 628228000 |
| 305 x 2.4 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 84                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 5° nég.            | KS 305 Plus<br>/ KGS 305 /<br>KS 305 M /<br>KGS 305 M /<br>KGT 305 M | carton    | 628229000 |