



Illustration représentative

### Lames de scies circulaires « precision cut wood », qualité professional, pour scies circulaires semi-stationnaires

- Très large gamme d'applications dans le travail du bois
- Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
- Conviennent parfaitement aux bois massifs et stratifiés, panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF, matériaux composites
- Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
- Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
- Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
- Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
210 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	1.8 mm	3°	KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220	carton	628037000
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° nég.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72	carton	628041000

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
						Xact / KGSV 72 Xact SYM		
220 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	36	WZ	1.6 mm	10°	UK 290 / UK 333 / Secanta	carton	628042000
220 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	48	DZ/HZ	1.6 mm	10°	UK 290 / UK 333 / Secanta	carton	628043000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	34	WZ	1.8 mm	15°	KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310	carton	628045000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	42	WZ	1.8 mm	15°	KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250	carton	628046000
250 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	WZ	1.8 mm	5° nég.	KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331	carton	628048000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	60	WZ	1.8 mm	15°	TS 250 / PKU 250 /	carton	628049000

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque		pour	Emballage	Référence
							PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250		
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	15°		PK 300 / PKV 300 G jusqu'en 1996	carton	628051000
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	72	WZ	1.8 mm	10°		PK 300 / PKV 300 G jusqu'en 1996	carton	628053000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	15°		TKHS 315	carton	628056000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	0°		KGT 300 / TKHS 315	carton	628057000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	84	WZ	1.8 mm	10°		KGT 300 / TKHS 315	carton	628058000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	1.6 mm	20°		TS 254 / TK 250 / TS 254 M	carton	628059000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° nég.		KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	carton	628221000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	WZ	1.8 mm	5° nég.		KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254	carton	628222000

<b>Diamètre x largeur de coupe x perçage</b>	<b>Matériau</b>	<b>Nombre de dents</b>	<b>Forme des dents</b>	<b>Épaisseur du corps de lame</b>	<b>Angle d'attaque</b>	<b>pour</b>	<b>Emballage</b>	<b>Référence</b>
						Plus / KGS 254 I Plus		
315 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° nég.	KGS 315 Plus	carton	628224000
315 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	84	WZ	1.8 mm	5° nég.	KGS 315 Plus	carton	628225000
305 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° nég.	KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M	carton	628227000
305 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	WZ	1.8 mm	5° nég.	KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M	carton	628228000
305 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	84	WZ	1.8 mm	5° nég.	KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M	carton	628229000