



Lames de scies circulaires « precision cut wood », qualité classic, pour scies circulaires semi-stationnaires

- Très large gamme d'applications dans le travail du bois
- Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
- Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites
- Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire

Illustration représentative

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	1.8 mm	5° nég.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	carton	628060000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° nég.	KGS 254 M	carton	628061000
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	30	WZ	1.6 mm	22°	TS 216 / TS 216 Floor	carton	628062000

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
305 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	56	WZ	1.6 mm	5° nég.	KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M	carton	628064000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	1.6 mm	20°	TS 254 / TS 254 M	carton	628325000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	1.6 mm	20°	TS 254 / TS 254 M	Blister	628326000
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	1.8 mm	5° nég.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	Blister	628652000
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	30	WZ	1.6 mm	22°	TS 216 / TS 216 Floor	Blister	628653000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° nég.	KGS 254 M	Blister	628656000
305 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	56	WZ	1.6 mm	5° nég.	KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M	Blister	628657000