



Illustration représentative

Lames de scies circulaires « multi cut », qualité professionnelle, pour scies circulaires portatives

- Utilisation universelle sur des matériaux exigeants
- Pour les exigences les plus élevées en termes de qualité de coupe, par exemple l'aggloméré laminé, les profils fins en plastique, en aluminium, en cuivre, en laiton
- Idéales pour de nombreuses applications en aménagement intérieur
- Résultats de coupe parfaits, y compris pour les coupes transversales dans le bois massif, les panneaux de particules bruts, les plaqués ou contreplaqués, le MDF
- Requièrent une puissance très élevée de la scie circulaire
- Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
- Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
150 x 2.4 x 20 mm	HW/CT	36	WZ	1.6 mm	10°	Ks 0852 S	carton	628000000
152 x 2.4 x 20 mm	HW/CT	54	FZ/ TZ	1.6 mm	5° nég.	Ks 0852 S	carton	628070000
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	54	FZ/ TZ	1.4 mm	8°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS	carton	628073000

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
190 x 2.2 x 30 mm	HW/CT	36	WZ	1.4 mm	5°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	carton	628075000
190 x 2.6 x 20 mm	HW/CT	54	FZ/ TZ	1.8 mm	5° nég.	Ks 1266 S / Ks 1468 S	carton	628076000
190 x 2.2 x 30 mm	HW/CT	56	FZ/ TZ	1.4 mm	8°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	carton	628077000
230 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	60	WZ	1.8 mm	5°	KS 85	carton	628085000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	54	FZ/ TZ	1.4 mm	5°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	carton	628293000
235 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	FZ/ TZ	1.8 mm	5°	KS 85 FS	carton	628495000