



Illustration représentative

Lames de scies circulaires « multi cut », qualité professionnelle, pour scies circulaires semi-portatives

- Utilisation universelle sur des matériaux exigeants
- Pour les exigences les plus élevées en termes de qualité de coupe, par exemple l'aggloméré laminé, les profils fins en plastique, en aluminium, en cuivre, en laiton
- Idéales pour de nombreuses applications en aménagement intérieur
- Résultats de coupe parfaits, y compris pour les coupes transversales dans le bois massif, les panneaux de particules bruts, les plaqués ou contreplaqués, le MDF
- Requièrent une puissance très élevée de la scie circulaire
- Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
- Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
- Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	64	FZ/ TZ	1.6 mm	10°	TS 216 / TS 216 Floor	carton	628063000
210 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	64	FZ/ TZ	1.6 mm	5° nég.	KS 210 / KGS 255	carton	628082000
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	FZ/ TZ	1.8 mm	5° nég.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216	carton	628083000

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
						Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM		
220 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/ TZ	1.6 mm	10°	UK 290 / UK 333 / Secanta	carton	628084000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	80	WZ	1.8 mm	10°	KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310	carton	628087000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/ TZ	2 mm	5° nég.	KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 / KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310	carton	628088000

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	96	FZ/ TZ	2.2 mm	6° nég.	PK 300 / PKV 300 G jusqu'en 1996	carton	628090000
305 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	96	FZ/ TZ	2 mm	5° nég.	KGS 305 / KS 305 Plus / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M	carton	628091000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	96	FZ/ TZ	2 mm	5° nég.	KGS 315 Plus	carton	628092000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/ TZ	1.6 mm	5°	TS 254 / TK 250 / TS 254 M	carton	628093000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/ TZ	1.8 mm	5° nég.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	carton	628223000
315 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	96	FZ/ TZ	1.8 mm	5° nég.	KGS 315 Plus	carton	628226000