

## Lames de scie sauteuse « metal premium »

- résistant à la rupture et d'une longue durée de vie



Illustration représentative

| Matériaux compatibles                                                       | Modèle           | Matériau | Longueur utile | Épaisseur | Pas                                 | correspond au type Bosch | Unité de vente | Référence |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| Tôles d'acier 2,5 à 6 mm / Métaux NF / lame de scie avec pointe d'immersion | fraisé / ondulée | BiM      | 66 mm          | 1 mm      | 1,9-2,3 mm / 13-11 TPI / progressiv | T 118 BF                 | 5              | 623929000 |
| Tôles d'acier 1 à 3 mm / Métaux NF                                          | fraisé / ondulée | BiM      | 66 mm          | 1 mm      | 1,1-1,5 mm / 23-17 TPI / progressiv | T 118 AF                 | 5              | 623950000 |
| Tôles d'acier 1,5 à 4 mm / spécial pour                                     | fraisé / ondulée | BiM      | 57 mm          | 1.25 mm   | 1,5 mm                              | T 118 EOF                | 5              | 623970000 |

| <b>Matériaux compatibles</b>                                                  | <b>Modèle</b>    | <b>Matériau</b> | <b>Longueur utile</b> | <b>Épaisseur</b> | <b>Pas</b> | <b>correspond au type Bosch</b> | <b>Unité de vente</b> | <b>Référence</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| coupes en courbe                                                              |                  |                 |                       |                  |            |                                 |                       |                  |
| Tôles d'acier 1 à 3 mm / Métaux NF                                            | fraisé / ondulée | BiM             | 51 mm                 | 1 mm             | 1,2 mm     | T 118 AF                        | 5                     | 623971000        |
| Tôles d'acier 2,5 à 6 mm / Métaux NF                                          | fraisé / ondulée | BiM             | 51 mm                 | 1 mm             | 2,0        | T 118 BF                        | 5                     | 623973000        |
| Tôles d'acier 1 à 3 mm / matériaux sandwich 2-65 mm / Métaux NF / Plexiglas   | fraisé / ondulée | BiM             | 106 mm                | 1 mm             | 1,1 mm     | T 318 AF                        | 5                     | 623978000        |
| Tôles d'acier 2,5 à 6 mm / matériaux sandwich 2-65 mm / Métaux NF / Plexiglas | fraisé / ondulée | BiM             | 106 mm                | 1 mm             | 1,8 mm     | T 318 BF                        | 5                     | 623979000        |