



Illustration représentative

Flexibles d'aspiration

- Pour le raccordement au côté d'aspiration de toutes les pompes de jardin et tous les surpresseurs/surpresseurs avec réservoir avec filet intérieur
- Convient à l'aspiration de puits, de citernes, d'étangs ou de ruisseaux
- Flexible d'aspiration, transparent, avec spirale intégrée en PVC dur, résistant aux plis et à l'usure
- Le clapet anti-retour empêche le retour de l'eau pour une aspiration et un refoulement rapides après une interruption
- Crépine avec collerette pour la fixation d'une boule flottante
- Comprend :
 - Flexible d'aspiration
 - Colliers à boulons articulés, acier galvanisé
 - Raccord haute pression d'aspiration en laiton, douille
 - Raccord rapide en laiton, FE
 - Douille pour flexible/joint torique en laiton, FE
 - Clapet anti-retour en laiton, FI avec crépine, acier inoxydable

Ø Intérieur	épaisseur de paroi	rayon de courbure	Longueur	Pression d'utilisation	Pression d'éclatement	résistance à la température	colonne d'eau (vide)	Référence
25 mm	2.5 mm	110 mm	4 m	2.5 bar	7 bar	-5 - 60 °C	6 m	628797000
25 mm	2.5 mm	110 mm	7 m	2.5 bar	7 bar	-5 - 60 °C	6 m	628798000