



Mandrin à serrage rapide Futuro R

- Serrage sans clé des outils sur les perceuses fixes ou à guidage manuel
- Lorsque la pression de coupe sur la lame d'alésoir augmente, le mandrin se resserre de lui-même
- Même après utilisation intensive, le mandrin peut être ouvert facilement à la main
- Pour utilisation intensive
- Uniquement pour les machines à rotation à droite
- Ne convient pas au perçage à percussion

Illustration représentative

Ouverture	Filet intérieur	Ø extérieur	Longueur (fermé)	Poids	Référence
1 - 10 mm	3/8" - 24 UNF	37.5 mm	77 mm	0.35 kg	636321000
1 - 10 mm	1/2" - 20 UNF	37.5 mm	77 mm	0.35 kg	636322000
1 - 13 mm	3/8" - 24 UNF	40.5 mm	89 mm	0.6 kg	636341000
1 - 13 mm	1/2" - 20 UNF	40.5 mm	89 mm	0.6 kg	636342000
1 - 13 mm	B16	40.5 mm	103 mm	0.6 kg	636343000
1 - 13 mm	1/2" - 20 UNF	47.5 mm	111 mm	0.8 kg	636351000
1 - 13 mm	B16	47.5 mm	111 mm	0.8 kg	636353000
3 - 16 mm	5/8" - 16 UN	50 mm	113 mm	1 kg	636361000
3 - 16 mm	B16	50 mm	113 mm	1 kg	636362000

Ouverture	Filet intérieur	Ø extérieur	Longueur (fermé)	Poids	Référence
3 - 16 mm	B18	50 mm	113 mm	1 kg	636363000