



### Mandrin à clé avec clé, R

- 1000 fois éprouvé
- Le mandrin adéquat pour tous les travaux
- Avec filet intérieur ou cône intérieur pour perceuses fixes ou à guidage manuel et pour perceuses à percussion à guidage manuel
- La force de serrage reste constante pendant le perçage et le perçage à percussion
- Uniquement pour les machines à rotation à droite

Illustration représentative

| Ouverture    | Filet intérieur | Ø extérieur | Longueur (fermé) | Poids   | Taille de clé | Référence |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|---------|---------------|-----------|
| 0.5 - 6.5 mm | 3/8" - 24 UNF   | 30 mm       | 53 mm            | 0.17 kg | 1             | 635008000 |
| 1.5 - 13 mm  | B16             | 42.5 mm     | 78 mm            | 0.35 kg | 2             | 635036000 |
| 3 - 16 mm    | B18             | 50 mm       | 94.5 mm          | 0.63 kg | 3             | 635049000 |
| 3 - 16 mm    | B16             | 50 mm       | 86 mm            | 0.64 kg | 3             | 635050000 |
| 3 - 16 mm    | 1/2" - 20 UNF   | 50 mm       | 87.5 mm          | 0.6 kg  | 3             | 635054000 |
| 3 - 16 mm    | 5/8" - 16 UN    | 50 mm       | 87.5 mm          | 0.59 kg | 3             | 635056000 |
| 5 - 20 mm    | B22             | 65 mm       | 113 mm           | 0.75 kg | 4             | 635058000 |
| 1.5 - 13 mm  | 1/2" - 20 UNF   | 42.5 mm     | 74 mm            | 0.31 kg | 2             | 635302000 |