

### Forets à métaux, HSS-G long, DIN 340



- Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance conforme à la norme DIN 340, affûté dans la masse, long, cylindrique, pour coupe à droite, type N, affûtage en croix à 135° conforme à la norme DIN 1412 C (à partir de 3 mm), tolérance de diamètre h8
- Surface brillante
- Pour une utilisation précise et intensive dans l'industrie ou l'artisanat
- Pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, grise, graphie sphéroïdale, du fer fritté, de l'argentan, du graphite. Jusqu'à 900 N/mm<sup>2</sup> de résistance à la rupture par traction.

Illustration représentative

| Diamètre | Longueur totale | Longueur utile | Unité de vente | Référence |
|----------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| 2 mm     | 85 mm           | 56 mm          | 1              | 625031000 |
| 3 mm     | 100 mm          | 66 mm          | 1              | 625033000 |
| 4 mm     | 119 mm          | 78 mm          | 1              | 625038000 |
| 5 mm     | 132 mm          | 87 mm          | 1              | 625043000 |
| 6 mm     | 139 mm          | 91 mm          | 1              | 625050000 |
| 7 mm     | 156 mm          | 102 mm         | 1              | 625053000 |
| 8 mm     | 165 mm          | 109 mm         | 1              | 625055000 |
| 9 mm     | 175 mm          | 115 mm         | 1              | 625057000 |
| 10 mm    | 184 mm          | 121 mm         | 1              | 625059000 |

| Diamètre | Longueur totale | Longueur utile | Unité de vente | Référence |
|----------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| 11 mm    | 195 mm          | 128 mm         | 1              | 625062000 |
| 12 mm    | 205 mm          | 134 mm         | 1              | 625064000 |
| 13 mm    | 205 mm          | 134 mm         | 1              | 625066000 |