

Forets à métaux HSS-Co, DIN 338



- Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance allié au cobalt, conforme à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, type N, épaisseur de noyau renforcée, affûtage en croix à 135° conformément à la norme DIN 1412 C (à partir de 2 mm), tolérance de diamètre h8
- Surface bronze
- Pour une utilisation extrêmement intensive et une précision exceptionnelle dans l'artisanat ou l'industrie
- Pour le perçage de l'acier, de l'acier VA, de la fonte d'acier, des métaux non ferreux, des matières plastiques, des alliages spéciaux, de l'acier CrNi, jusqu'à 1100 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

Illustration représentative

Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Unité de vente	Référence
1 mm	34 mm	12 mm	2	627430000
1.5 mm	40 mm	18 mm	2	627431000
2 mm	49 mm	24 mm	2	627432000
2.5 mm	57 mm	30 mm	2	627433000
3 mm	61 mm	33 mm	2	627435000
3.2 mm	65 mm	36 mm	2	627436000
3.3 mm	65 mm	36 mm	2	627437000
3.5 mm	70 mm	39 mm	2	627438000
4 mm	75 mm	43 mm	2	627439000

Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Unité de vente	Référence
4.1 mm	75 mm	43 mm	1	627440000
4.2 mm	75 mm	43 mm	1	627441000
4.5 mm	80 mm	47 mm	1	627442000
4.8 mm	86 mm	52 mm	1	627443000
5 mm	86 mm	52 mm	1	627444000
5.1 mm	86 mm	52 mm	1	627445000
5.2 mm	86 mm	52 mm	1	627446000
5.5 mm	93 mm	57 mm	1	627447000
6 mm	93 mm	57 mm	1	627448000
6.5 mm	101 mm	63 mm	1	627449000
6.8 mm	109 mm	69 mm	1	627450000
7 mm	109 mm	69 mm	1	627451000
7.5 mm	109 mm	69 mm	1	627452000
8 mm	117 mm	75 mm	1	627454000
8.5 mm	117 mm	75 mm	1	627456000
9 mm	125 mm	81 mm	1	627457000
9.5 mm	125 mm	81 mm	1	627458000
10 mm	133 mm	87 mm	1	627459000
10.2 mm	133 mm	87 mm	1	627460000
10.5 mm	133 mm	87 mm	1	627461000
11 mm	142 mm	94 mm	1	627462000

Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Unité de vente	Référence
11.5 mm	142 mm	94 mm	1	627463000
12 mm	151 mm	101 mm	1	627464000
12.5 mm	151 mm	101 mm	1	627465000
13 mm	151 mm	101 mm	1	627466000