



Illustration représentative

Forets aspirants carbure, SDS-max

- Pour percer et nettoyer en un seul geste, réduit le dégagement de poussières et le travail de réfection
- Résistance élevée aux armatures, pas d'accrochage ni d'obturation grâce à la géométrie solide à 4 taillants avec grandes sorties de poussière
- Avance de perçage nettement plus rapide grâce à l'évacuation optimale de la poussière de perçage
- Design de tête innovant avec une bonne précision de rotation pour des trous de cheville aux dimensions exactes
- Refroidissement actif de la pointe pour une longévité élevée
- Perçage sans poussière pour le respect des prescriptions légales en matière de protection de l'utilisateur. Jusqu'à 98 % de poussière en moins dans le trou percé
- Adaptateur d'aspiration universel compatible avec tous les aspirateurs industriels courants de la classe M et H
- Respecter les consignes d'installation du fabricant si vous utilisez des fixations chimiques

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Type de queue	Unité de vente	Référence
16 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626911000
18 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626912000
20 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626913000
22 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626914000
24 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626915000
28 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626917000
28 mm	700 mm	900 mm	SDS-max	1	626918000

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Type de queue	Unité de vente	Référence
30 mm	700 mm	900 mm	SDS-max	1	626920000
32 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626921000
32 mm	700 mm	900 mm	SDS-max	1	626922000
35 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626923000
35 mm	700 mm	900 mm	SDS-max	1	626924000