

## Classe de qualité A 30 « Novoflex » Acier

- Qualité Novoflex : entrée de gamme performante
- Dureté : mi-dure
- Application universelle pour le travail du métal
- Bonne capacité de coupe et bonne longévité
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.



Illustration représentative

| Classe de qualité | Diamètre x<br>épaisseur x alésage | Modèle | Vitesse de rotation<br>max. | Unité de vente /<br>unité d'emballage | Référence |
|-------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| A 30              | 115 x 3 x 22.23 mm                | coudé  | 13300 /min                  | 1 / 25                                | 616420000 |
| A 30              | 115 x 2.5 x 22.23<br>mm           | droit  | 13300 /min                  | 1 / 25                                | 616442000 |
| A 30              | 125 x 2.5 x 22.23<br>mm           | droit  | 12200 /min                  | 1 / 25                                | 616444000 |
| A 30              | 100 x 2.5 x 16 mm                 | droit  | 15300 /min                  | 1 / 25                                | 616446000 |
| A 30              | 150 x 3 x 22.23 mm                | droit  | 10200 /min                  | 1 / 25                                | 616448000 |
| A 30              | 180 x 3 x 22.23 mm                | droit  | 8500 /min                   | 1 / 25                                | 616450000 |
| A 30              | 230 x 3 x 22.23 mm                | droit  | 6600 /min                   | 1 / 25                                | 616452000 |

| Classe de qualité | Diamètre x<br>épaisseur x alésage | Modèle | Vitesse de rotation<br>max. | Unité de vente /<br>unité d'emballage | Référence |
|-------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| A 30              | 115 x 2.5 x 22.23<br>mm           | coudé  | 13300 /min                  | 1 / 25                                | 616454000 |
| A 30              | 125 x 2.5 x 22.23<br>mm           | coudé  | 12200 /min                  | 1 / 25                                | 616456000 |
| A 30              | 180 x 3 x 22.23 mm                | coudé  | 8500 /min                   | 1 / 25                                | 616457000 |
| A 30              | 230 x 3 x 22.23 mm                | coudé  | 6600 /min                   | 1 / 25                                | 616477000 |