



Illustration représentative

Classe de qualité A 60-R / A 46-R / A 30-R "Flexiarapid" inox

- Meule fine haute performance spécialement adaptée pour les matériaux fins inoxydables comme les tuyaux, les tôles, les profilés et les fils métalliques
- Dureté : dure
- Capacité de coupe très élevée et longévité élevée grâce à l'emploi de corindons spéciaux
- Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine
- Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe â43; S â43; Cl ≤ 0,1 %)
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
- A 60-R pour 1 mm d'épaisseur ; A 46-R pour 1,6 mm d'épaisseur ; A 30-R pour 1,9 mm d'épaisseur

Classe de qualité	Diamètre x épaisseur x alésage	Modèle	Vitesse de rotation max.	Unité de vente / unité d'emballage	Référence
A 46-R	105 x 1.6 x 16 mm	droit	15300 /min	1 / 25	616180000
A 46-R	115 x 1.6 x 22.23 mm	droit	13300 /min	1 / 25	616181000
A 46-R	125 x 1.6 x 22.23 mm	droit	12200 /min	1 / 25	616182000
A 30-R	150 x 1.6 x 22.23 mm	droit	10200 /min	1 / 25	616183000
A 30-R	180 x 1.6 x 22.23 mm	droit	8500 /min	1 / 25	616184000

Classe de qualité	Diamètre x épaisseur x alésage	Modèle	Vitesse de rotation max.	Unité de vente / unité d'emballage	Référence
A 30-R	230 x 1.9 x 22.23 mm	droit	6600 /min	1 / 25	616185000
A 60-R	115 x 1 x 22.23 mm	droit	13300 /min	1 / 25	616186000
A 60-R	125 x 1 x 22.23 mm	droit	12200 /min	1 / 25	616187000
A 60-R	115 x 1.2 x 22.23 mm	droit	13300 /min	1 / 25	616231000
A 60-R	125 x 1.2 x 22.23 mm	droit	12200 /min	1 / 25	616232000