



Illustration représentative

Classe de qualité A 36-U / A 46-U / A 60-U « Flexiarapid Super » Inox HydroResist

- La meule haute performance super fine spécialement conçue pour le travail de l'acier inoxydable
- Capacité de coupe optimale et longévité très élevée grâce à l'emploi de corindons spéciaux
- Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l'acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à ressorts et les aciers à outils
- Utilisable pour la construction de véhicules, de réservoirs, dans la carrosserie, la construction d'armoires de commande, etc.
- Meule de tronçonnage pour des coupes précises, silencieuses, sans ébarbure
- Dureté : dure
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

| Classe de qualité | Diamètre x épaisseur x alésage | Modèle | Vitesse de rotation max. | Unité de vente / unité d'emballage | Référence |
|-------------------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| A 60-U | 115 x 0.8 x 22.23 mm | coudé | 13300 /min | 1 / 50 | 616208000 |
| A 60-U | 125 x 0.8 x 22.23 mm | coudé | 12200 /min | 1 / 50 | 616209000 |
| A 60-U | 105 x 1 x 16 mm | droit | 15300 /min | 1 / 25 | 616210000 |
| A 60-U | 115 x 1 x 22.23 mm | droit | 13300 /min | 1 / 25 | 616216000 |
| A 60-U | 115 x 1 x 22.23 mm | coudé | 13300 /min | 1 / 25 | 616217000 |
| A 46-U | 115 x 1.6 x 22.23 mm | droit | 13300 /min | 1 / 25 | 616218000 |

| Classe de qualité | Diamètre x épaisseur x alésage | Modèle | Vitesse de rotation max. | Unité de vente / unité d'emballage | Référence |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------|
| A 46-U | 115 x 1.6 x 22.23 mm | coudé | 13300 /min | 1 / 25 | 616219000 |
| A 60-U | 125 x 1 x 22.23 mm | droit | 12200 /min | 1 / 25 | 616220000 |
| A 46-U | 125 x 1.6 x 22.23 mm | droit | 12200 /min | 1 / 25 | 616222000 |
| A 46-U | 150 x 1.6 x 22.23 mm | droit | 10200 /min | 1 / 25 | 616224000 |
| A 36-U | 180 x 1.6 x 22.23 mm | droit | 8500 /min | 1 / 25 | 616226000 |
| A 36-U | 180 x 1.6 x 22.23 mm | coudé | 8500 /min | 1 / 25 | 616227000 |
| A 36-U | 230 x 1.9 x 22.23 mm | droit | 6600 /min | 1 / 25 | 616228000 |
| A 36-U | 230 x 1.9 x 22.23 mm | coudé | 6600 /min | 1 / 25 | 616229000 |
| A 60-U | 115 x 1.2 x 22.23 mm | droit | 13300 /min | 1 / 25 | 616233000 |
| A 60-U | 125 x 1.2 x 22.23 mm | droit | 12200 /min | 1 / 25 | 616234000 |