



Classe de qualité A 46-U « Combinator » Inox HydroResist

- Une meule pour deux applications : tronçonnage rapide et ébarbage/ponçage facile
- Utilisation universelle pour le travail d'aciers inoxydables ainsi que pour le travail du métal en général
- Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Dureté : dure
- Réduit les coûts de travail grâce à l'économie de temps et l'équipement
- Évite le remplacement de meule qui prend du temps lors des interventions mobiles
- Normes de qualité et de sécurité maximales grâce au modèle de meule stable au niveau de la forme et des côtés (sécurité contrôlée par 3 couches de fibres sur toute la surface)
- Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Illustration représentative

Classe de qualité	Diamètre x épaisseur x alésage	Modèle	Vitesse de rotation max.	Unité de vente / unité d'emballage	Référence
A 46-U Combinator Inox	115 x 1.9 x 22.23 mm	coudé	13200 /min	1 / 25	616500000
A 46-U Combinator Inox	125 x 1.9 x 22.23 mm	coudé	12200 /min	1 / 25	616501000
A 46-U	76 x 2 x 10 mm	droit	20100 /min	3 / 1	626872000