




Illustration représentative

Classe de qualité corindon brun « Flexiamant »

- Convient au ponçage grossier et intermédiaire de l'acier, des métaux NF, du bois et des matières plastiques
- Couche de lamelles épaisse sur plateau en fibres de verre
- Performance abrasive élevée et régulière
- Ponçage à froid
- Niveau sonore faible
- Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
- Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

Diamètre x alésage	Granulométrie	Modèle	Vitesse de rotation max.	Unité de vente / unité d'emballage	Référence
115 x 22.23 mm	P 40	biais	13300 /min	1 / 10	624391000
115 x 22.23 mm	P 60	biais	13300 /min	1 / 10	624392000
115 x 22.23 mm	P 80	biais	13300 /min	1 / 10	624393000
115 x 22.23 mm	P 120	biais	13300 /min	1 / 10	624394000
125 x 22.23 mm	P 40	biais	12200 /min	1 / 10	624395000
125 x 22.23 mm	P 60	biais	12200 /min	1 / 10	624396000
125 x 22.23 mm	P 80	biais	12200 /min	1 / 10	624397000
125 x 22.23 mm	P 120	biais	13300 /min	1 / 10	624398000