




Illustration représentative

Classe de qualité corindon de zirconium « Flexiamant »

- Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier
- Couche de lamelles épaisse sur plateau en fibres de verre
- Performance abrasive élevée et régulière
- Ponçage à froid
- Niveau sonore faible
- Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
- Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec. ; plateaux abrasifs à lamelles obliques: angle d'incidence 7-9°

Diamètre x alésage	Granulométrie	Modèle	Vitesse de rotation max.	Unité de vente / unité d'emballage	Référence
115 x 22.23 mm	P 120	biais	13300 /min	1 / 10	624239000
115 x 22.23 mm	P 40	biais	13300 /min	1 / 10	624241000
115 x 22.23 mm	P 60	biais	13300 /min	1 / 10	624243000
115 x 22.23 mm	P 80	biais	13300 /min	1 / 10	624244000
115 x 22.23 mm	P 40	droit	13300 /min	1 / 10	624246000
115 x 22.23 mm	P 60	droit	13300 /min	1 / 10	624247000
115 x 22.23 mm	P 80	droit	13300 /min	1 / 10	624248000
178 x 22.23 mm	P 40	biais	8500 /min	1 / 10	624256000

Diamètre x alésage	Granulométrie	Modèle	Vitesse de rotation max.	Unité de vente / unité d'emballage	Référence
178 x 22.23 mm	P 60	biais	8500 /min	1 / 10	624258000
178 x 22.23 mm	P 80	biais	8500 /min	1 / 10	624259000
125 x 22.23 mm	P 40	biais	12200 /min	1 / 10	624275000
178 x 22.23 mm	P 120	biais	8500 /min	1 / 10	624276000
125 x 22.23 mm	P 60	biais	12200 /min	1 / 10	624277000
125 x 22.23 mm	P 80	biais	12200 /min	1 / 10	624278000
125 x 22.23 mm	P 120	biais	12200 /min	1 / 10	624279000
178 x 22.23 mm	P 40	droit	8500 /min	1 / 10	624356000
178 x 22.23 mm	P 60	droit	8500 /min	1 / 10	624358000
178 x 22.23 mm	P 80	droit	8500 /min	1 / 10	624359000
125 x 22.23 mm	P 40	droit	12200 /min	1 / 10	624475000
125 x 22.23 mm	P 60	droit	12200 /min	1 / 10	624477000
125 x 22.23 mm	P 80	droit	12200 /min	1 / 10	624478000
76 x 10 mm	P 60	droit	20100 /min	1 / 1	626875000
76 x 10 mm	P 80	droit	20100 /min	1 / 1	626876000