



Illustration représentative

Classe de qualité céramique « Flexiamant Super »

- Le grain céramique auto-affûteur permet une performance abrasive extrêmement élevée tout en déployant peu de force.
- Résultats exceptionnels pour le ponçage de surfaces et d'arêtes en acier et acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, idéal pour le ponçage extrême tel que le traitement d'aciers à fort alliage, d'alliages de titane, d'alliages à base de nickel ou d'aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que du laiton et du bronze.
- Longévité très élevée ; ponçage à froid sur les surfaces et les arêtes
- Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
- Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

Diamètre x alésage	Granulométrie	Modèle	Vitesse de rotation max.	Unité de vente / unité d'emballage	Référence
115 x 22.23 mm	P 40	biais	13300 /min	1 / 10	626166000
115 x 22.23 mm	P 60	biais	13300 /min	1 / 10	626167000
115 x 22.23 mm	P 80	biais	13300 /min	1 / 10	626168000
125 x 22.23 mm	P 40	biais	12200 /min	1 / 10	626169000
125 x 22.23 mm	P 60	biais	12200 /min	1 / 10	626170000
125 x 22.23 mm	P 80	biais	12200 /min	1 / 10	626171000