



Illustration représentative

### Céramique, type de perçage : rond, à fente

- Grain céramique auto-affûteur permet une performance abrasive extrêmement élevée tout en déployant peu de force
- Résultats exceptionnels pour le ponçage de grandes surfaces et d'arêtes en acier et acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, idéale pour le ponçage extrême tel que le traitement d'aciers à fort alliage, d'alliages de titane, d'alliages à base de nickel ou d'aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que du laiton et du bronze.
- Longévité très élevée ; ponçage à froid
- Les meules en fibres céramiques sont les plus performantes sur des meuleuses d'angle puissantes avec une pression élevée.
- Meules en fibres à installer sur un plateau ! Pour les meules en fibres céramiques, il est conseillé d'utiliser un plateau avec des ailettes de refroidissement (par exemple Ø 125 mm, 623291000)
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

| Diamètre x alésage | Granulométrie | Vitesse de rotation max. | Unité de vente / unité d'emballage | Référence |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| 115 x 22.23 mm     | P 24          | 13300 /min               | 1 / 25                             | 626150000 |
| 115 x 22.23 mm     | P 36          | 13300 /min               | 1 / 25                             | 626151000 |
| 115 x 22.23 mm     | P 60          | 13300 /min               | 1 / 25                             | 626152000 |
| 115 x 22.23 mm     | P 80          | 13300 /min               | 1 / 25                             | 626153000 |
| 125 x 22.23 mm     | P 24          | 12200 /min               | 1 / 25                             | 626154000 |
| 125 x 22.23 mm     | P 36          | 12200 /min               | 1 / 25                             | 626155000 |
| 125 x 22.23 mm     | P 60          | 12200 /min               | 1 / 25                             | 626156000 |
| 125 x 22.23 mm     | P 80          | 12200 /min               | 1 / 25                             | 626157000 |

| Diamètre x alésage | Granulométrie | Vitesse de rotation max. | Unité de vente / unité d'emballage | Référence |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| 180 x 22.23 mm     | P 24          | 8500 /min                | 1 / 25                             | 626158000 |
| 180 x 22.23 mm     | P 36          | 8500 /min                | 1 / 25                             | 626159000 |
| 180 x 22.23 mm     | P 60          | 8500 /min                | 1 / 25                             | 626160000 |
| 180 x 22.23 mm     | P 80          | 8500 /min                | 1 / 25                             | 626161000 |