



Illustration représentative

Céramique, type de perçage : rond, à fente

- Grain céramique auto-affûteur permet une performance abrasive extrêmement élevée tout en déployant peu de force
- Résultats exceptionnels pour le ponçage de grandes surfaces et d'arêtes en acier et acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, idéale pour le ponçage extrême tel que le traitement d'aciers à fort alliage, d'alliages de titane, d'alliages à base de nickel ou d'aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que du laiton et du bronze.
- Longévité très élevée ; ponçage à froid
- Les meules en fibres céramiques sont les plus performantes sur des meuleuses d'angle puissantes avec une pression élevée.
- Meules en fibres à installer sur un plateau ! Pour les meules en fibres céramiques, il est conseillé d'utiliser un plateau avec des ailettes de refroidissement (par exemple Ø 125 mm, 623291000)
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Diamètre x alésage	Granulométrie	Vitesse de rotation max.	Unité de vente / unité d'emballage	Référence
115 x 22.23 mm	P 24	13300 /min	1 / 25	626150000
115 x 22.23 mm	P 36	13300 /min	1 / 25	626151000
115 x 22.23 mm	P 60	13300 /min	1 / 25	626152000
115 x 22.23 mm	P 80	13300 /min	1 / 25	626153000
125 x 22.23 mm	P 24	12200 /min	1 / 25	626154000
125 x 22.23 mm	P 36	12200 /min	1 / 25	626155000
125 x 22.23 mm	P 60	12200 /min	1 / 25	626156000
125 x 22.23 mm	P 80	12200 /min	1 / 25	626157000

Diamètre x alésage	Granulométrie	Vitesse de rotation max.	Unité de vente / unité d'emballage	Référence
180 x 22.23 mm	P 24	8500 /min	1 / 25	626158000
180 x 22.23 mm	P 36	8500 /min	1 / 25	626159000
180 x 22.23 mm	P 60	8500 /min	1 / 25	626160000
180 x 22.23 mm	P 80	8500 /min	1 / 25	626161000