



## Meules de tronçonnage diamantées « professional » / UP

- Meule de tronçonnage diamantée performante avec bord segmenté pour le tronçonnage agressif et rapide de matériaux durs avec une capacité de coupe élevée et une très longue durée de vie
- Convient particulièrement bien aux matériaux de construction courants comme le béton, le béton lavé, le grès dur et tendre, la brique en terre cuite
- Arêtes de coupe nettes et vitesse de coupe élevée grâce aux segments spéciaux à dents courtes
- Sécurité maximale grâce aux segments diamantés soudés au laser. Hauteur de segment 9-10 mm.
- Référence 628563000 et 628564000 avec bague de réduction pour machines avec un logement de 20 mm ou de 25,4 mm

Illustration représentative

| Diamètre x alésage | Dimensions du segment | Nombre de segments | Vitesse de rotation max. | Unité de vente / unité d'emballage | Emballage | Référence |
|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 115 x 22.23 mm     | 20 x 2.4 x 9 mm       | 13                 | 13300 /min               | 1 / 1                              | carton    | 628558000 |
| 125 x 22.23 mm     | 20 x 2.4 x 9 mm       | 15                 | 12200 /min               | 1 / 1                              | carton    | 628559000 |
| 150 x 22.23 mm     | 20 x 2.4 x 9 mm       | 18                 | 10200 /min               | 1 / 1                              | carton    | 628560000 |
| 180 x 22.23 mm     | 20 x 2.6 x 9 mm       | 22                 | 8500 /min                | 1 / 1                              | carton    | 628561000 |
| 230 x 22.23 mm     | 20 x 2.6 x 9 mm       | 30                 | 6600 /min                | 1 / 1                              | carton    | 628562000 |
| 300 x 20 / 25.4 mm | 24 x 2.8 x 10 mm      | 32                 | 6300 /min                | 1 / 1                              | carton    | 628563000 |

| <b>Diamètre x alésage</b> | <b>Dimensions du segment</b> | <b>Nombre de segments</b> | <b>Vitesse de rotation max.</b> | <b>Unité de vente / unité d'emballage</b> | <b>Emballage</b> | <b>Référence</b> |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| 350 x 20 / 25.4 mm        | 24 x 2.8 x 10 mm             | 37                        | 5400 /min                       | 1 / 1                                     | carton           | 628564000        |
| 115 x 22.23 mm            | 20 x 2.4 x 9 mm              | 13                        | 13300 /min                      | 1 / 1                                     | carton           | 628581000        |
| 125 x 22.23 mm            | 20 x 2.4 x 9 mm              | 15                        | 12200 /min                      | 1 / 1                                     | carton           | 628582000        |
| 230 x 22.23 mm            | 20 x 2.6 x 9 mm              | 30                        | 6600 /min                       | 1 / 1                                     | carton           | 628583000        |