



Illustration représentative

Couronnes diamantées pour carrelage « Dry », M 14

- Filet M 14 pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle
- Longue durée de vie et avance de perçage rapide grâce aux diamants brasés sous vide
- Retrait facile de la carotte grâce aux fentes sur les côtés
- Aucun refroidissement supplémentaire nécessaire. Pour les diamètres de 6 à 14 mm, une émulsion de paraffine est intégrée pour un meilleur refroidissement. En cas de perçages consécutifs, il est conseillé de refroidir légèrement la couronne à l'eau après chaque perçage !
- Pour la longueur utile, il est conseillé d'utiliser l'épaisseur du carrelage/de la dalle en pierre/de la dalle en granit. En règle générale, max. 2 cm. Les dalles en granit/plans de travail peuvent être percés jusqu'à 5 cm (valable pour les trépan diamant à partir de Ø 20 mm). Pour cela, la couronne doit être plusieurs fois sortie du trou de perçage afin qu'elle puisse légèrement refroidir !
- Important : lorsque le matériau est posé, ne pas percer la surface qui se trouve en dessous !
- Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Diamètre	Longueur totale	Unité de vente	Référence
6 mm	64 mm	1	628300000
8 mm	64 mm	1	628301000
10 mm	64 mm	1	628302000
12 mm	64 mm	1	628303000
14 mm	64 mm	1	628304000
18 mm	91 mm	1	628305000

Diamètre	Longueur totale	Unité de vente	Référence
20 mm	91 mm	1	628306000
25 mm	91 mm	1	628307000
32 mm	91 mm	1	628308000
35 mm	91 mm	1	628309000
40 mm	91 mm	1	628310000
50 mm	91 mm	1	628311000
55 mm	91 mm	1	628312000
60 mm	91 mm	1	628313000
68 mm	91 mm	1	628314000
75 mm	91 mm	1	628315000
82 mm	91 mm	1	628316000
45 mm	91 mm	1	628318000