



Illustration représentative

Capots de protection pour le tronçonnage, semi-fermés, à réglage rapide

- Pour travailler avec des meules de tronçonnage en résine synthétique renforcées de fibres
- EN/EC 60745
- Meuleuses d'angle filaires : pour WEVF 10-125 Quick Inox, WEF 15-125 Quick

Ø de meule	pour	Référence
125 mm	WEF 9-125 / WF 18 LTX 125 / WEPF 9-125 Quick / WPF 18 LTX 125	630355000
180 mm	Meuleuses d'angle Metabo Ø 180 mm (avec levier de serrage sur le capot)	630356000
230 mm	Meuleuses d'angle Metabo Ø 230 mm (avec levier de serrage sur le capot)	630357000
230 mm	Meuleuses d'angle Metabo Ø 230 mm	630363000
180 mm	Meuleuses d'angle Metabo Ø 180 mm (avec levier de serrage sur la flasque)	630370000
230 mm	Meuleuses d'angle Metabo Ø 230 mm (avec levier de serrage sur la flasque)	630371000

Ø de meule	pour	Référence
125 mm	WEF 15-125 Quick / WEVF 10-125 Quick Inox	630372000
150 mm	WEF 15-150 Quick / WEPF 15-150 Quick / WEPBF 15-150 Quick	630378000
180 mm	Meuleuses d'angle Metabo WE...180...RT	630383000
180 mm	W 17-180 / WX 17-180	630388000
180 mm	WB 18 LTX 180 Quick	630390000