

### Lame per seghe circolari "power cut wood", qualità professional, per seghe circolari



- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
- Buoni risultati di taglio per tagli longitudinali in legno massello
- Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento
- Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità

Immagine rappresentativa

| Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per   | Confezionamento    | N. ordine |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|
| 152 x 2.4 x 20 mm                     | HW/CT     | 12           | FZ                | 1.6 mm                  | 15°                         | Ks 0852 S  | Scatola di cartone | 628001000 |
| 160 x 2.2 x 20 mm                     | HW/CT     | 10           | WZ                | 1.4 mm                  | 22°                         | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Scatola di cartone | 628002000 |
| 190 x 2.6 x 20 mm                     | HW/CT     | 14           | WZ                | 1.8 mm                  | 25°                         | Ks 1266 S / Ks 1468 S                                      | Scatola di cartone | 628004000 |
| 190 x 2.2 x 30 mm                     | HW/CT     | 14           | WZ                | 1.4 mm                  | 25°                         | KS 66 / KS 66 Plus /                                       | Scatola di cartone | 628005000 |

| <b>Diametro x larghezza di taglio x foro</b> | <b>Materiale</b> | <b>Numero denti</b> | <b>Profilo del dente</b> | <b>Spessore del corpo lama</b> | <b>Angolo di spoglia superiore</b> | <b>Adatti per</b>  | <b>Confezionamento</b> | <b>N. ordine</b> |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------|
|  |                  |                     |                          |                                |                                    | KSE 68 Plus / KS 66 FS                                     |                        |                  |
| 190 x 2.2 x 30 mm                            | HW/CT            | 16                  | FZ/FA                    | 1.4 mm                         | 12°                                | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS                | Scatola di cartone     | 628006000        |
| 210 x 2.6 x 30 mm                            | HW/CT            | 16                  | FZ                       | 1.8 mm                         | 25°                                | Ks E 1678 S-Signal   | Scatola di cartone     | 628007000        |
| 230 x 2.6 x 30 mm                            | HW/CT            | 18                  | FZ/FA                    | 1.8 mm                         | 10°                                | KS 85  | Scatola di cartone     | 628010000        |
| 230 x 2.6 x 30 mm                            | HW/CT            | 24                  | WZ                       | 1.8 mm                         | 20°                                | KS 85  | Scatola di cartone     | 628011000        |
| 160 x 2.2 x 20 mm                            | HW/CT            | 30                  | WZ                       | 1.4 mm                         | 5°                                 | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Scatola di cartone     | 628071000        |
| 165 x 2.2 x 20 mm                            | HW/CT            | 14                  | FZ/FA                    | 1.4 mm                         | 10°                                | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL           | Scatola di cartone     | 628292000        |
| 235 x 2.6 x 30 mm                            | HW/CT            | 18                  | FZ/FA                    | 1.8 mm                         | 10°                                | KS 85 FS   | Scatola di cartone     | 628492000        |
| 235 x 2.6 x 30 mm                            | HW/CT            | 24                  | WZ                       | 1.8 mm                         | 20°                                | KS 85 FS   | Scatola di cartone     | 628493000        |