



Immagine rappresentativa

## Lame per seghe circolari "laminare cut", qualità professional, per seghe circolari semi-stazionarie

- Tagli precisi e netti in pannelli in laminato di qualsiasi tipo grazie a una geometria dei denti specificamente sviluppata
- Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
- Alloggiamento foro secondario con lame per seghe circolari di Ø 216, 254

| Diametro x<br>larghezza di<br>taglio x foro | Materiale | Numero<br>denti | Profilo del<br>dente | Spessore del<br>corpo lama | Angolo di<br>spoglia<br>superiore | Adatti per                                                                                                                                                    | Confezionamento       | N. ordine |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 216 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT     | 60              | DP / DT              | 1.8 mm                     | 0°                                | KS 18 LTX<br>216 / KGS<br>18 LTX 216 /<br>KGSV 72<br>Xact / KGSV<br>72 Xact SYM<br>/ KGSV 216<br>M / KS 216<br>M Lasercut /<br>KGS 216 M /<br>KGS 216<br>Plus | Scatola di<br>cartone | 628442000 |

| Diametro x<br>larghezza di<br>taglio x foro | Materiale | Numero<br>denti | Profilo del<br>dente | Spessore del<br>corpo lama | Angolo di<br>spoglia<br>superiore | Adatti per                                                          | Confezionamento       | N. ordine |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 254 x 2.6 x<br>30 mm                        | HW/CT     | 66              | DP / DT              | 2 mm                       | 0°                                | KS 254 Plus<br>/ KGS 254 M<br>/ KGS 254<br>Plus / KGS<br>254 I Plus | Scatola di<br>cartone | 628446000 |