

Lame per segchetti alternativi "clean wood premium"

- tagli netti e con angolatura precisa con una longevità elevatissima




Immagine rappresentativa

Idoneità materiale	Esecuzione	Materiale	Lunghezza utile	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Specifico per laminati / Pannelli con base in laminato / Piani di lavoro da cucina 3-30 mm / pannelli rivestiti / Per tagli netti / Attenzione: disattivare il	a denti alternati / con denti rettificati / dentatura inversa	BiM	74 mm	1.25 mm	2,5 mm	T 101 BRF	5	623686000

Idoneità materiale	Esecuzione	Materiale	Lunghezza utile	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
movimento pendolare!								
Specifico per laminati / Pannelli con base in laminato / Legno duro / Legno tenero / pannelli rivestiti / Compensato / Specifico per tagli sagomati / Per tagli netti	a denti alternati / con denti rettificati / con denti a punta	BiM	57 mm	1.25 mm	1,4 mm	T 101 AOF	5	623695000
Legno duro / Legno tenero / pannelli rivestiti 4-60 mm	a denti alternati / con denti rettificati	BiM	91 mm	1.5 mm	3,0 mm	T 301 CDF	5	623696000

Idoneità materiale	Esecuzione	Materiale	Lunghezza utile	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Specifico per laminati / Pannelli con base in laminato / Legno duro / Legno tenero / pannelli rivestiti / Materie plastiche 2- 30 mm / Per tagli netti	a denti alternati / con denti rettificati / con denti a punta	BiM	74 mm	1.25 mm	1,7 mm	T 101 AIF	5	623948000
Legno duro / Legno tenero / Pannelli con base in laminato / pannelli rivestiti / Materie plastiche 3- 30 mm / Per tagli netti / Lama con punta di affondamento	a denti alternati / con denti rettificati	BiM	74 mm	1.25 mm	2,7 mm	T 101 BF	5	623975000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Legni incollati 5-80 mm / Materie	a denti alternati / con denti rettificati	BiM	105 mm	1.5 mm	3,0 mm	T 301 CLF	5	623977000

Idoneità materiale	Esecuzione	Materiale	Lunghezza utile	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
plastiche rinforzate con fibra di vetro 5-30 mm / Per tagli rapidi								
risultati di taglio perfetti e privi di scheggiature su entrambi i lati / Per tagli rapidi / Legno tenero / Attenzione: disattivare il movimento pendolare!	a denti alternati / con denti rettificati	HCS	93 mm	1.5 mm	2,2 mm	T 308 B	5	623998000
risultati di taglio perfetti e privi di scheggiature su entrambi i lati / Per tagli rapidi / Legno duro / Attenzione: disattivare il movimento pendolare!	a denti alternati / con denti rettificati	BiM	93 mm	1.5 mm	2,2 mm	T 308 BF	5	623999000