

Lame per seghetti alternativi "metal premium"

- infrangibili con elevata longevità



Immagine rappresentativa

Idoneità materiale	Esecuzione	Materiale	Lunghezza utile	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Lamiere d'acciaio 2,5-6 mm / metalli non ferrosi / Lama con punta di affondamento	fresata / ondulato	BiM	66 mm	1 mm	1,9-2,3 mm / 13-11 TPI / progressiv	T 118 BF	5	623929000
Lamiere d'acciaio 1-3 mm / metalli non ferrosi	fresata / ondulato	BiM	66 mm	1 mm	1,1-1,5 mm / 23-17 TPI / progressiv	T 118 AF	5	623950000

Idoneità materiale	Esecuzione	Materiale	Lunghezza utile	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Lamiere di acciaio 1,5 - 4 mm / Specifico per tagli sagomati	fresata / ondulato	BiM	57 mm	1.25 mm	1,5 mm	T 118 EOF	5	623970000
Lamiere d'acciaio 1-3 mm / metalli non ferrosi	fresata / ondulato	BiM	51 mm	1 mm	1,2 mm	T 118 AF	5	623971000
Lamiere d'acciaio 2,5-6 mm / metalli non ferrosi	fresata / ondulato	BiM	51 mm	1 mm	2,0	T 118 BF	5	623973000
Lamiere d'acciaio 1-3 mm / Materiali stratificati 2-65 mm / metalli non ferrosi / Plexiglas	fresata / ondulato	BiM	106 mm	1 mm	1,1 mm	T 318 AF	5	623978000
Lamiere d'acciaio 2,5-6 mm / Materiali stratificati 2-65 mm / metalli non ferrosi / Plexiglas	fresata / ondulato	BiM	106 mm	1 mm	1,8 mm	T 318 BF	5	623979000