

## Lame per seghe dritte "heavy metal"

- Lame per seghe dritte, spessore > 1,0 mm, robuste, precise, per impieghi gravosi



Immagine rappresentativa

| <b>Idoneità<br/>materiale</b>                                                                                                                                                                               | <b>Esecuzione</b>     | <b>Esecuzione<br/>del materiale</b> | <b>Lunghezza<br/>totale</b> | <b>Spessore</b> | <b>Dentatura</b>             | <b>corrisponde<br/>al modello<br/>Bosch</b> | <b>Unità di<br/>vendita</b> | <b>N. ordine</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Lamiere 3-8<br>mm / Tubi e<br>profilati Ø<br>20-100 mm<br>/ Per<br>tagliatubi /<br>per lavori di<br>demolizione<br>e<br>ristrutturazione<br>/ per tagli<br>diritti, precisi<br>e<br>particolarmente<br>fini | stradata /<br>fresata | BiM                                 | 150 mm                      | 1.1 mm          | 1,4+ 1,8<br>mm/ 14+18<br>TPI | S 926 BEF                                   | 5                           | 628255000        |
| Lamiere 3-8<br>mm / Tubi e<br>profilati Ø<br>20-175 mm<br>/ Per<br>tagliatubi /<br>per lavori di<br>demolizione<br>e<br>ristrutturazione<br>/ per tagli<br>diritti, precisi<br>e<br>particolarmente<br>fini | stradata /<br>fresata | BiM                                 | 225 mm                      | 1.1 mm          | 1,4+ 1,8<br>mm/ 14+18<br>TPI | S 1126 BEF                                  | 5                           | 628256000        |
| Lamiere 4-10<br>mm / Tubi e<br>profilati Ø<br>20-100 mm<br>/ Per<br>tagliatubi /<br>per lavori di                                                                                                           | stradata /<br>fresata | BiM                                 | 150 mm                      | 1.1 mm          | 2,5+ 3,2<br>mm/ 8+10<br>TPI  | S 926 CHF                                   | 5                           | 628257000        |

| <b>Idoneità<br/>materiale</b>                                                                                    | <b>Esecuzione</b>     | <b>Esecuzione<br/>del materiale</b> | <b>Lunghezza<br/>totale</b> | <b>Spessore</b> | <b>Dentatura</b>            | <b>corrisponde<br/>al modello<br/>Bosch</b> | <b>Unità di<br/>vendita</b> | <b>N. ordine</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| demolizione<br>e<br>ristrutturazione<br>/ per tagli<br>diritti, precisi<br>e rapidi                              |                       |                                     |                             |                 |                             |                                             |                             |                  |
| Lamiere 2-12<br>mm / Tubi /<br>Profilati Ø<br>10-100 mm                                                          | stradata /<br>fresata | BiM                                 | 150 mm                      | 1.25 mm         | 1,8-2,6 mm/<br>10-14 TPI    | S 925 VF                                    | 5                           | 628260000        |
| Lamiere 2-12<br>mm / Tubi /<br>Profilati Ø<br>10-175 mm                                                          | stradata /<br>fresata | BiM                                 | 225 mm                      | 1.25 mm         | 1,8-2,6 mm/<br>10-14 TPI    | S 1125 VF                                   | 5                           | 628261000        |
| Lamiere 2-12<br>mm / Tubi /<br>Profilati Ø<br>10-175 mm                                                          | stradata /<br>fresata | BiM                                 | 225 mm                      | 1.25 mm         | 1,8-2,6mm/<br>10-14 TPI     | S 1125 VF                                   | 25                          | 628262000        |
| Lamiere 2-12<br>mm / Tubi /<br>Profilati Ø<br>10-250 mm                                                          | stradata /<br>fresata | BiM                                 | 300 mm                      | 1.25 mm         | 1,8-2,6 mm/<br>10-14 TPI    | S 1225 VF                                   | 5                           | 628263000        |
| Lamiere 2-8<br>mm / Tubi /<br>Profilati Ø<br>10-150 mm                                                           | stradata /<br>fresata | BiM                                 | 200 mm                      | 1.25 mm         | 1,8 mm/ 14<br>TPI           | S 1025 BF                                   | 5                           | 631909000        |
| Lamiere 4-10<br>mm / Tubi e<br>profilati Ø<br>20-175 mm<br>/ Per<br>tagliatubi /<br>per lavori di<br>demolizione | stradata /<br>fresata | BiM                                 | 225 mm                      | 1.1 mm          | 2,5+ 3,2<br>mm/ 8+10<br>TPI | S 1126 CHF                                  | 5                           | 631989000        |

| Idoneità<br>materiale                                                | Esecuzione            | Esecuzione<br>del materiale | Lunghezza<br>totale | Spessore | Dentatura                | corrisponde<br>al modello<br>Bosch | Unità di<br>vendita | N. ordine |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| e<br>ristrutturazione<br>/ per tagli<br>diritti, precisi<br>e rapidi |                       |                             |                     |          |                          |                                    |                     |           |
| Lamiere 2-12<br>mm / Tubi /<br>Profilati Ø<br>10-150 mm              | stradata /<br>fresata | BiM                         | 200 mm              | 1.25 mm  | 1,8-2,6 mm/<br>10-14 TPI | S 1025 VF                          | 5                   | 631991000 |