

Lame per seghe dritte "flexible metal"

- Lame per seghe dritte, spessore 1,0 mm, infrangibili, flessibili



Immagine rappresentativa

Idoneità materiale	Esecuzione	Esecuzione del materiale	Lunghezza totale	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Lamiere 3-8 mm / Tubi / Profilati Ø 10-100 mm	stradata / fresata	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8mm/ 14 TPI	S 922 BF	100	625491000
Lamiere 3-8 mm / Tubi / Profilati Ø 10-175 mm / Tagli livellati	stradata / fresata	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	100	625492000
Lamiere 0,7-3 mm / Profilati Ø	stradata / fresata	BiM	150 mm	0.9 mm	1,4 mm/ 18 TPI	S 922 EF	25	628251000

Idoneità materiale	Esecuzione	Esecuzione del materiale	Lunghezza totale	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
0,5-100 mm / Profilati 0,5-100 mm								
Lamiere 1,5- 4 mm / Profilati Ø 5- 175 mm / Profilati 5- 175 mm / per tagli a raso	stradata / fresata	BiM	225 mm	0.9 mm	1,4mm/ 18 TPI	S 1122 EF	25	628252000
Lamiere 3-8 mm / Tubi / Profilati Ø 10-100 mm	stradata / fresata	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8mm/ 14 TPI	S 922 BF	25	628253000
Lamiere 3-8 mm / Tubi / Profilati Ø 10-175 mm / Tagli livellati	stradata / fresata	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	25	628254000
Lamiere 3-8 mm / Profilati	stradata / fresata	BiM	100 mm	0.9 mm	2 mm/ 14 TPI	S 522 BF	5	628267000
Lamiere 0,7- 3 mm / Profilati	stradata / fresata	BiM	100 mm	0.9 mm	1,41 mm/ 18 TPI	S 522 EF	5	628268000
Lamiere 0,7- 3 mm / Profilati Ø 0,5-100 mm / Profilati 0,5-100 mm	stradata / fresata	BiM	150 mm	0.9 mm	1,4 mm/ 18 TPI	S 922 EF	2	631080000

Idoneità materiale	Esecuzione	Esecuzione del materiale	Lunghezza totale	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Lamiere 3-8 mm / Tubi / Profilati Ø 10-100 mm	stradata / fresata	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 922 BF	2	631093000
Lamiere 1,5- 4 mm / Profilati Ø 5- 175 mm / Profilati 5- 175 mm / per tagli a raso	stradata / fresata	BiM	225 mm	0.9 mm	1,4 mm/ 18 TPI	S 1122 EF	2	631095000
Lamiere 3-8 mm / Tubi / Profilati Ø 10-175 mm / Tagli livellati	stradata / fresata	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	2	631096000
Lamiere 1-3 mm / Profilati 5- 100 mm	ondulato / fresata	BiM	150 mm	0.9 mm	1 mm/ 24 TPI	S 918 AF	2	631129000
Lamiere 2-8 mm / Profilati 10- 100 mm	ondulato / fresata	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 918 BF	2	631130000
Lamiere 0,7- 3 mm / Profilati Ø 0,5-100 mm / Profilati 0,5-100 mm	stradata / fresata	BiM	150 mm	0.9 mm	1,4mm/ 18 TPI	S 922 EF	5	631454000

Idoneità materiale	Esecuzione	Esecuzione del materiale	Lunghezza totale	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Lamiere 3-8 mm / Tubi / Profilati Ø 10-100 mm	stradata / fresata	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8mm/ 14 TPI	S 922 BF	5	631491000
Lamiere 1,5- 4 mm / Profilati Ø 5- 175 mm / Profilati 5- 175 mm / per tagli a raso	stradata / fresata	BiM	225 mm	0.9 mm	1,4mm/ 18 TPI	S 1122 EF	5	631493000
Lamiere 3-8 mm / Tubi / Profilati Ø 10-175 mm / Tagli livellati	stradata / fresata	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	5	631494000