

Lame per seghe dritte "heavy wood + metal"

- Lame per seghe dritte, spessore $\geq 1,0$ mm, veloci, robuste, per lavorare materiali duri



Immagine rappresentativa

Idoneità materiale	Esecuzione	Esecuzione del materiale	Lunghezza totale	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Legno 10-100 mm / Legno con chiodi / Materie plastiche / Telai di finestre / Specifico per tagli a tuffo	stradata / fresata	BiM	150 mm	1.25 mm	3,2-5,1mm/ 5-8 TPI	S 611 VF	25	628250000
Legno 10-100 mm / Legno con	stradata / fresata	BiM	150 mm	1.25 mm	3,2-5,1 mm/ 5-8 TPI	S 611VF	100	628259000

Idoneità materiale	Esecuzione	Esecuzione del materiale	Lunghezza totale	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
chiodi / Materie plastiche / Telai di finestre / Specifico per tagli a tuffo								
Legno 10- 100 mm / Legno con chiodi / Materie plastiche / Telai di finestre / Specifico per tagli a tuffo	stradata / fresata	BiM	150 mm	1.25 mm	3,2-5,1 mm/ 5-8 TPI	S 611VF	5	631984000
Legno / Legno con chiodi / Materie plastiche / Truciolati 10- 175 mm	stradata / fresata	BiM	225 mm	1.25 mm	3,2-5,1 mm/ 5- 8 TPI	S 1111 VF	5	631986000
Legno / Legno con chiodi / Materie plastiche / Truciolati 10- 250 mm	stradata / fresata	BiM	300 mm	1.25 mm	3,2-5,1 mm/ 5-8 TPI	S 1411 VF	5	631987000