

Lame per seghe dritte "precision wood"

- Per applicazioni professionali in cantiere e nel giardino



Immagine rappresentativa

Idoneità materiale	Esecuzione	Esecuzione del materiale	Lunghezza totale	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Legno (anche umido) 15-190 mm / Legna da ardere / Sramature	stradata / rettificata / con denti temprati	HCS	240 mm	1.5 mm	5,0 mm/ 5 TPI	S 1531 L	25	628245000
Legno 6-100 mm / Truciolati 6-60 mm / Compensato / Materie plastiche /	stradata / rettificata	HCS	150 mm	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 644 D	2	631120000

Idoneità materiale	Esecuzione	Esecuzione del materiale	Lunghezza totale	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Specifico per tagli a tuffo								
Legno 10- 250 mm / Truciolati 10- 100 mm / Compensato / Materie plastiche	stradata / rettificata	HCS	300 mm	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 1344 D	2	631122000
Legno (anche umido) 15- 190 mm / Legna da ardere / Sramature	stradata / rettificata / con denti temprati	HCS	240 mm	1.5 mm	5,0 mm/ 5 TPI	S 1531 L	2	631139000
Legno (anche umido) 15- 100 mm / Legna da ardere 15-90 mm	stradata / rettificata / con denti temprati	HCS	240 mm	1.5 mm	8,5 mm/ 3 TPI	S 1542 K	2	631141000
Legno 6-100 mm / Truciolati 6- 60 mm / Compensato / Materie plastiche / Specifico per tagli a tuffo	stradata / rettificata	HCS	150 mm	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 644 D	100	631458000

Idoneità materiale	Esecuzione	Esecuzione del materiale	Lunghezza totale	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Legno 6-100 mm / Truciolati 6- 60 mm / Compensato / Materie plastiche / Specifico per tagli a tuffo	stradata / rettificata	HCS	150 mm	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 644 D	5	631470000
Legno 10- 250 mm / Truciolati 10- 100 mm / Compensato / Materie plastiche	stradata / rettificata	HCS	300 mm	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 1344 D	5	631472000
Legno (anche umido) 15- 190 mm / Legna da ardere / Sramature	stradata / rettificata / con denti temprati	HCS	240 mm	1.5 mm	5,0 mm/ 5 TPI	S 1531 L	5	631488000
Legno (anche umido) 15- 100 mm / Legna da ardere 15-90 mm	stradata / rettificata / con denti temprati	HCS	240 mm	1.5 mm	8,5 mm/ 3 TPI	S 1542 K	5	631490000