



Immagine rappresentativa

Tubi flessibili di aspirazione

- Per il collegamento al lato di aspirazione di tutte le pompe da giardino e le pompe di rifornimento idrico domestico con filettatura interna da 1½";
- Ideali per l'aspirazione da pozzi, cisterne, stagni o ruscelli
- Tubo flessibile di aspirazione da 1½", trasparente, con integrata spirale in PVC duro, resistente a pieghe e abrasioni
- La valvola di non ritorno impedisce il riflusso dell'acqua per velocizzare l'aspirazione e l'alimentazione in seguito a un'interruzione
- Succhieruola con flangia per l'utilizzo di una sferetta galleggiante
- Composto da:
 - Tubo flessibile di aspirazione da 1½";
 - Fascette stringitubo, acciaio zincato
 - Giunto di aspirazione ad alta pressione in ottone, boccola da 1½";
 - Attacco rapido in ottone, 1½"; FE
 - Boccola per tubi flessibili/O-ring in ottone, 1½"; FE
 - Valvola di non ritorno in ottone, 1½"; FI con succhieruola, in acciaio inox

Ø interno	Spessore parete	Raggio di curvatura	Lunghezza	Pressione di lavoro	Pressione di scoppio	Resistenza al calore	Colonna d'acqua (vuoto)	N. ordine
25 mm	2.5 mm	110 mm	4 m	2.5 bar	7 bar	-5 - 60 °C	6 m	628797000
25 mm	2.5 mm	110 mm	7 m	2.5 bar	7 bar	-5 - 60 °C	6 m	628798000