Mandrino autoserrante Futuro Top, R

- Il primo mandrino autoserrante resistente alle percussioni, con sicura di serraggio a cricchetto e doppia protezione antipolvere
- Senza chiave per una rapida sostituzione dell'utensile
- Tenuta sicura dei pezzi serrati anche in caso di massima sollecitazione
- Il soffietto in gomma resistente all'olio e all'usura protegge dallo sporco la filettatura e gli accoppiamenti
- Solo per utilizzo a rotazione destrorsa

Immagine rappresentativa

Apertura	Filettatura interna	Ø esterno	Lunghezza (chiuso)	Peso	N. ordine
1 - 10 mm	3/8" - 24 UNF	42.8 mm	77 mm	0.35 kg	636215000
1 - 13 mm	3/8" - 24 UNF	42.8 mm	89 mm	0.5 kg	636225000
1 - 13 mm	1/2" - 20 UNF	42.8 mm	89 mm	0.5 kg	636226000
1 - 13 mm	B16	42.8 mm	103 mm	0.6 kg	636227000
3 - 16 mm	B16	50 mm	113 mm	1 kg	636242000
3 - 16 mm	B18	50 mm	113 mm	1 kg	636243000
1 - 13 mm	1/2" - 20 UNF	42.8 mm	89 mm	0.5 kg	636602000