Immagine rappresentativa

Categoria di qualità A 36-U / A 46-U / A 60-U "Flexiarapid Super" inox HydroResist

- La mola ultrasottile ad alta resa, specifica per la lavorazione dell'acciaio inox
- Massima resa di taglio e durata molto elevata grazie all'impiego di speciali corindoni
- Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Per tutti gli acciai inossidabili e resistenti agli acidi (V2A, Nirosta, INOX), acciai per molle e acciai per utensili
- Utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio ecc.
- Mole per troncare per tagli a bassa rumorosità, precisi e senza sbavature
- Durezza: dura
- Massima velocità di lavoro 80 m/s

Categoria di qualità	Diametro x spessore x foro	Esecuzione	Max. no.	Unità di vendita / imballo	N. ordine
A 60-U	115 x 0.8 x 22.23 mm	zancato	13300 /min	1 / 50	616208000
A 60-U	125 x 0.8 x 22.23 mm	zancato	12200 /min	1 / 50	616209000
A 60-U	105 x 1 x 16 mm	piana	15300 /min	1 / 25	616210000
A 60-U	115 x 1 x 22.23 mm	piana	13300 /min	1 / 25	616216000
A 60-U	115 x 1 x 22.23 mm	zancato	13300 /min	1 / 25	616217000
A 46-U	115 x 1.6 x 22.23 mm	piana	13300 /min	1 / 25	616218000

Categoria di qualità	Diametro x spessore x foro	Esecuzione	Max. no.	Unità di vendita / imballo	N. ordine
A 46-U	115 x 1.6 x 22.23 mm	zancato	13300 /min	1 / 25	616219000
A 60-U	125 x 1 x 22.23 mm	piana	12200 /min	1 / 25	616220000
A 46-U	125 x 1.6 x 22.23 mm	piana	12200 /min	1 / 25	616222000
A 46-U	150 x 1.6 x 22.23 mm	piana	10200 /min	1 / 25	616224000
A 36-U	180 x 1.6 x 22.23 mm	piana	8500 /min	1 / 25	616226000
A 36-U	180 x 1.6 x 22.23 mm	zancato	8500 /min	1 / 25	616227000
A 36-U	230 x 1.9 x 22.23 mm	piana	6600 /min	1 / 25	616228000
A 36-U	230 x 1.9 x 22.23 mm	zancato	6600 /min	1 / 25	616229000
A 60-U	115 x 1.2 x 22.23 mm	piana	13300 /min	1 / 25	616233000
A 60-U	125 x 1.2 x 22.23 mm	piana	12200 /min	1 / 25	616234000