



Immagine rappresentativa

## Categoria di qualità A 36-U / A 46-U / A 60-U "Flexiarapid Super" inox HydroResist

- La mola ultrasottile ad alta resa, specifica per la lavorazione dell'acciaio inox
- Massima resa di taglio e durata molto elevata grazie all'impiego di speciali corindoni
- Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe & S & Cl ≤ 0,1 %)
- Per tutti gli acciai inossidabili e resistenti agli acidi (V2A, Nirosta, INOX), acciai per molle e acciai per utensili
- Utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio ecc.
- Mole per troncare per tagli a bassa rumorosità, precisi e senza sbavature
- Durezza: dura
- Massima velocità di lavoro 80 m/s

| Categoria di qualità | Diametro x spessore x foro | Esecuzione | Max. no.   | Unità di vendita / imballo | N. ordine |
|----------------------|----------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|
| A 60-U               | 115 x 0.8 x 22.23 mm       | zancato    | 13300 /min | 1 / 50                     | 616208000 |
| A 60-U               | 125 x 0.8 x 22.23 mm       | zancato    | 12200 /min | 1 / 50                     | 616209000 |
| A 60-U               | 105 x 1 x 16 mm            | piana      | 15300 /min | 1 / 25                     | 616210000 |
| A 60-U               | 115 x 1 x 22.23 mm         | piana      | 13300 /min | 1 / 25                     | 616216000 |
| A 60-U               | 115 x 1 x 22.23 mm         | zancato    | 13300 /min | 1 / 25                     | 616217000 |
| A 46-U               | 115 x 1.6 x 22.23 mm       | piana      | 13300 /min | 1 / 25                     | 616218000 |

| <b>Categoria di qualità</b> | <b>Diametro x spessore<br/>x foro</b> | <b>Esecuzione</b> | <b>Max. no.</b> | <b>Unità di vendita /<br/>imballo</b> | <b>N. ordine</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| A 46-U                      | 115 x 1.6 x 22.23<br>mm               | zancato           | 13300 /min      | 1 / 25                                | 616219000        |
| A 60-U                      | 125 x 1 x 22.23 mm                    | piana             | 12200 /min      | 1 / 25                                | 616220000        |
| A 46-U                      | 125 x 1.6 x 22.23<br>mm               | piana             | 12200 /min      | 1 / 25                                | 616222000        |
| A 46-U                      | 150 x 1.6 x 22.23<br>mm               | piana             | 10200 /min      | 1 / 25                                | 616224000        |
| A 36-U                      | 180 x 1.6 x 22.23<br>mm               | piana             | 8500 /min       | 1 / 25                                | 616226000        |
| A 36-U                      | 180 x 1.6 x 22.23<br>mm               | zancato           | 8500 /min       | 1 / 25                                | 616227000        |
| A 36-U                      | 230 x 1.9 x 22.23<br>mm               | piana             | 6600 /min       | 1 / 25                                | 616228000        |
| A 36-U                      | 230 x 1.9 x 22.23<br>mm               | zancato           | 6600 /min       | 1 / 25                                | 616229000        |
| A 60-U                      | 115 x 1.2 x 22.23<br>mm               | piana             | 13300 /min      | 1 / 25                                | 616233000        |
| A 60-U                      | 125 x 1.2 x 22.23<br>mm               | piana             | 12200 /min      | 1 / 25                                | 616234000        |