



Immagine rappresentativa

Categoria di qualità A 46-U "Combinator" inox HydroResist

- Una mola per due applicazioni: troncatura rapida e sbavatura/levigatura leggera
- Impiego universale per la lavorazione di acciai inossidabili, come anche per la lavorazione generale del metallo
- Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Durezza: dura
- Riduce i costi di lavoro grazie al risparmio dei tempi di cambio mola
- Evita onerose operazioni di sostituzione della mola nell'impiego mobile
- Massimi standard di qualità e sicurezza, grazie a mole resistenti alle deformazioni e alle sollecitazioni laterali (sicurezza collaudata grazie a 3 strati a superficie intera di rinforzi fibrosi)
- Velocità di lavoro massima: 80 m/s

Categoria di qualità	Diametro x spessore x foro	Esecuzione	Max. no.	Unità di vendita / imballo	N. ordine
A 46-U Combinator Inox	115 x 1.9 x 22.23 mm	zancato	13200 /min	1 / 25	616500000
A 46-U Combinator Inox	125 x 1.9 x 22.23 mm	zancato	12200 /min	1 / 25	616501000
A 46-U	76 x 2 x 10 mm	piana	20100 /min	3 / 1	626872000