



Immagine rappresentativa

Categoria di qualità corindone normale "Flexiamant"

- Adatto per levigature di sgrossatura e levigature intermedie di acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica
- Elevato rivestimento lamellare sul disco in tessuto in fibra di vetro
- Resa della levigatura alta e uniforme
- Levigatura senza surriscaldamento
- Bassa intensità acustica
- Trama di levigatura uniforme; confortevole levigatura con vibrazioni ridottissime
- Massima velocità di lavoro 80 m/s
- Esecuzione obliqua: angolo di attacco 7-9°

Diametro x foro	Grana	Esecuzione	Max. no.	Unità di vendita / imballo	N. ordine
115 x 22.23 mm	P 40	obliquo	13300 /min	1 / 10	624391000
115 x 22.23 mm	P 60	obliquo	13300 /min	1 / 10	624392000
115 x 22.23 mm	P 80	obliquo	13300 /min	1 / 10	624393000
115 x 22.23 mm	P 120	obliquo	13300 /min	1 / 10	624394000
125 x 22.23 mm	P 40	obliquo	12200 /min	1 / 10	624395000
125 x 22.23 mm	P 60	obliquo	12200 /min	1 / 10	624396000
125 x 22.23 mm	P 80	obliquo	12200 /min	1 / 10	624397000
125 x 22.23 mm	P 120	obliquo	13300 /min	1 / 10	624398000