



Immagine rappresentativa

### Categoria di qualità corindone normale "Flexiamant"

- Adatto per levigature di sgrossatura e levigature intermedie di acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica
- Elevato rivestimento lamellare sul disco in tessuto in fibra di vetro
- Resa della levigatura alta e uniforme
- Levigatura senza surriscaldamento
- Bassa intensità acustica
- Trama di levigatura uniforme; confortevole levigatura con vibrazioni ridottissime
- Massima velocità di lavoro 80 m/s
- Esecuzione obliqua: angolo di attacco 7-9°

| Diametro x foro | Grana | Esecuzione | Max. no.   | Unità di vendita /<br>imballo | N. ordine |
|-----------------|-------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 115 x 22.23 mm  | P 40  | obliquo    | 13300 /min | 1 / 10                        | 624391000 |
| 115 x 22.23 mm  | P 60  | obliquo    | 13300 /min | 1 / 10                        | 624392000 |
| 115 x 22.23 mm  | P 80  | obliquo    | 13300 /min | 1 / 10                        | 624393000 |
| 115 x 22.23 mm  | P 120 | obliquo    | 13300 /min | 1 / 10                        | 624394000 |
| 125 x 22.23 mm  | P 40  | obliquo    | 12200 /min | 1 / 10                        | 624395000 |
| 125 x 22.23 mm  | P 60  | obliquo    | 12200 /min | 1 / 10                        | 624396000 |
| 125 x 22.23 mm  | P 80  | obliquo    | 12200 /min | 1 / 10                        | 624397000 |
| 125 x 22.23 mm  | P 120 | obliquo    | 13300 /min | 1 / 10                        | 624398000 |