



Immagine rappresentativa

Punte diamantate a corona per piastrelle “Dry”, M 14

- Filettatura M 14 per l'impiego sulle smerigliatrici angolari
- Grande longevità e rapida velocità di perforazione grazie ai diamanti saldati sotto vuoto
- Facile rimozione della carota grazie alle cavità laterali
- Nessun raffreddamento extra necessario. I Ø 6-14 mm hanno inoltre un'emulsione di paraffina integrata per un raffreddamento migliore. Per forature consecutive si consiglia di raffreddare la corona brevemente con acqua prima di ogni foratura!
- Quale lunghezza utile, viene consigliato lo spessore della piastrella / del gres porcellanato / della lastra di granito. Di norma 2 cm max. ^{c_R} Lastre di granito / piani di lavoro possono essere forati fino a 5 cm (vale per le corone diamantate da Ø 20 mm). In questo caso, la corona deve essere estratta più spesso dal foro per farla raffreddare brevemente!
- Importante: non forare il sottofondo se il materiale è già posato!
- Max. velocità di lavoro: 80 m/s

Diametro	Lunghezza totale	Unità di vendita	N. ordine
6 mm	64 mm	1	628300000
8 mm	64 mm	1	628301000
10 mm	64 mm	1	628302000
12 mm	64 mm	1	628303000
14 mm	64 mm	1	628304000
18 mm	91 mm	1	628305000
20 mm	91 mm	1	628306000
25 mm	91 mm	1	628307000

Diametro	Lunghezza totale	Unità di vendita	N. ordine
32 mm	91 mm	1	628308000
35 mm	91 mm	1	628309000
40 mm	91 mm	1	628310000
50 mm	91 mm	1	628311000
55 mm	91 mm	1	628312000
60 mm	91 mm	1	628313000
68 mm	91 mm	1	628314000
75 mm	91 mm	1	628315000
82 mm	91 mm	1	628316000
45 mm	91 mm	1	628318000