

Carter di protezione, semichiusi, con regolazione rapida

- Per lavorare con mole per troncare rinforzate con materia fibrosa e legate con resina sintetica
- EN/EC 60745
- Smerigliatrici angolari a cavo: adatti a WEFV 10-125 Quick Inox, WEF 15-125 Quick



Immagine rappresentativa

Ø mola	Adatti per	N. ordine
125 mm	WEF 9-125 / WF 18 LTX 125 / WEPF 9-125 Quick / WPF 18 LTX 125	630355000
180 mm	Smerigliatrice angolare Metabo Ø 180 mm (con leva di serraggio sul carter)	630356000
230 mm	Smerigliatrice angolare Metabo Ø 230 mm (con leva di serraggio sul carter)	630357000
230 mm	Smerigliatrice angolare a batteria Metabo Ø 230 mm	630363000
180 mm	Smerigliatrice angolare Metabo Ø 180 mm (con leva di serraggio sulla flangia)	630370000

Ø mola	Adatti per	N. ordine
230 mm	Smerigliatrice angolare Metabo Ø 230 mm (con leva di serraggio sulla flangia)	630371000
125 mm	WEF 15-125 Quick / WEVF 10-125 Quick Inox	630372000
150 mm	WEF 15-150 Quick / WEPF 15-150 Quick / WEPBF 15-150 Quick	630378000
180 mm	Smerigliatrice angolare Metabo WE...180... RT	630383000
180 mm	W 17-180 / WX 17-180	630388000
180 mm	WB 18 LTX 180 Quick	630390000