



Hojas para sierras circulares "power cut wood", calidad professional, para sierras circulares manuales

- Para cortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
- Buenos resultados en cortes longitud. en madera maciza
- Se puede utilizar para cortar madera de construcción con clavos y restos de hormigón
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificadas
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Imagen representativa

Diámetro x anchura de corte x perforación	Material	Número de dientes	Forma de dientes	Grosor de la hoja principal	Ángulo de desprendimiento de virutas	adecuado para	Embalaje	N.º de pedido
152 x 2.4 x 20 mm	HW/CT	12	FZ	1.6 mm	15°	Ks 0852 S	Cartón	628001000
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	10	DI	1.4 mm	22°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS	Cartón	628002000
190 x 2.6 x 20 mm	HW/CT	14	DI	1.8 mm	25°	Ks 1266 S / Ks 1468 S	Cartón	628004000

Diámetro x anchura de corte x perforación	Material	Número de dientes	Forma de dientes	Grosor de la hoja principal	Ángulo de desprendimiento de virutas	adecuado para	Embalaje	N.º de pedido
190 x 2.2 x 30 mm	HW/CT	14	DI	1.4 mm	25°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	Cartón	628005000
190 x 2.2 x 30 mm // 7 1/2 x 1/16 x 1 3/16 " mm	HW/CT	16	FZ/FA	1.4 mm	12°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	Cartón	628006000
210 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	16	FZ	1.8 mm	25°	Ks E 1678 S- Signal	Cartón	628007000
230 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	18	FZ/FA	1.8 mm	10°	KS 85	Cartón	628010000
230 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	24	DI	1.8 mm	20°	KS 85	Cartón	628011000
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	30	DI	1.4 mm	5°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS	Cartón	628071000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	14	FZ/FA	1.4 mm	10°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Cartón	628292000
235 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	18	FZ/FA	1.8 mm	10°	KS 85 FS	Cartón	628492000
235 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	24	DI	1.8 mm	20°	KS 85 FS	Cartón	628493000