metabo



Imagen representativa

Hojas para sierras circulares "precision cut wood", calidad professional, para sierras circulares manuales

- Gama de aplicaciones muy amplia en madera
- Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv.en madera blanda y dura
- Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Diámetro x anchura de corte x perforación	Material	Número de dientes	Forma de dientes	Grosor de la hoja principal	Ángulo de desprendimie de virutas	ento adecuado para	Embalaje	N.º de pedido
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	24	DI	1.4 mm	20°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS	Cartón	628031000
190 x 2.6 x 20 mm	HW/CT	48	DI	1.8 mm	10°	Ks 1266 S / Ks 1468 S	Cartón	628034000
190 x 2.2 x 30 mm // 7 1/2 x 1/16 x 1 3/16 " mm	HW/CT	48	DI	1.4 mm	15°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	Cartón	628035000

Diámetro x anchura de corte x perforación	Material	Número de dientes	Forma de dientes	Grosor de la hoja principal	Ángulo de desprendimie de virutas	nto adecuado para	Embalaje	N.º de pedido
210 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	56	DI	1.8 mm	10°	Ks E 1678 S- Signal	Cartón	628040000
230 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	56	DI	1.8 mm	15°	KS 85	Cartón	628044000
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	42	DI	1.4 mm	15°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS	Cartón	628072000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	24	DI	1.4 mm	20°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Cartón	628290000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	42	DI	1.4 mm	15°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Cartón	628291000
235 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	44	DI	1.8 mm	15°	KS 85 FS	Cartón	628494000