



Imagen representativa

## **Hojas para sierras circulares "multi cut", calidad profesional, para sierras circulares manuales**

- De uso universal en materiales exigentes
- Para las máximas exigencias en la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, aluminio, cobre y latón
- Ideal para numerosas aplicaciones en obras interiores
- Resultados de corte perfectos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
- Necesita potencia elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificadas
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

| Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para                                              | Embalaje | N.º de pedido |
|-------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 150 x 2.4 x 20 mm                         | HW/CT    | 36                | DI               | 1.6 mm                      | 10°                                  | Ks 0852 S                                                  | Cartón   | 628000000     |
| 152 x 2.4 x 20 mm                         | HW/CT    | 54                | DP/DT            | 1.6 mm                      | 5° neg.                              | Ks 0852 S                                                  | Cartón   | 628070000     |
| 160 x 2.2 x 20 mm                         | HW/CT    | 54                | DP/DT            | 1.4 mm                      | 8°                                   | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Cartón   | 628073000     |

| <b>Diámetro x anchura de corte x perforación</b> | <b>Material</b> | <b>Número de dientes</b> | <b>Forma de dientes</b> | <b>Grosor de la hoja principal</b> | <b>Ángulo de desprendimiento de virutas</b> | <b>adecuado para</b>                             | <b>Embalaje</b> | <b>N.º de pedido</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 190 x 2.2 x 30 mm // 7 1/2 x 1/16 x 1 3/16 " mm  | HW/CT           | 36                       | DI                      | 1.4 mm                             | 5°                                          | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS      | Cartón          | 628075000            |
| 190 x 2.6 x 20 mm                                | HW/CT           | 54                       | DP/DT                   | 1.8 mm                             | 5° neg.                                     | Ks 1266 S / Ks 1468 S                            | Cartón          | 628076000            |
| 190 x 2.2 x 30 mm                                | HW/CT           | 56                       | DP/DT                   | 1.4 mm                             | 8°                                          | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS      | Cartón          | 628077000            |
| 230 x 2.6 x 30 mm                                | HW/CT           | 60                       | DI                      | 1.8 mm                             | 5°                                          | KS 85                                            | Cartón          | 628085000            |
| 165 x 2.2 x 20 mm                                | HW/CT           | 54                       | DP/DT                   | 1.4 mm                             | 5°                                          | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartón          | 628293000            |
| 235 x 2.4 x 30 mm                                | HW/CT           | 60                       | DP/DT                   | 1.8 mm                             | 5°                                          | KS 85 FS                                         | Cartón          | 628495000            |