



Imagen representativa

Hojas para sierras circulares "multi cut", calidad profesional, para sierras circulares semiestacionarias

- De uso universal en materiales exigentes
- Para las máximas exigencias en la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, aluminio, cobre y latón
- Ideal para numerosas aplicaciones en obras interiores
- Resultados de corte perfectos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
- Necesita potencia elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificadas
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
- Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Diámetro x anchura de corte x perforación	Material	Número de dientes	Forma de dientes	Grosor de la hoja principal	Ángulo de desprendimiento de virutas	adecuado para	Embalaje	N.º de pedido
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	64	DP/DT	1.6 mm	10°	TS 216 / TS 216 Floor	Cartón	628063000
210 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	64	DP/DT	1.6 mm	5° neg.	KS 210 / KGS 255	Cartón	628082000
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	DP/DT	1.8 mm	5° neg.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV	Cartón	628083000

Diámetro x anchura de corte x perforación	Material	Número de dientes	Forma de dientes	Grosor de la hoja principal	Ángulo de desprendimiento de virutas	adecuado para	Embalaje	N.º de pedido
						216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM		
220 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	80	DP/DT	1.6 mm	10°	UK 290 / UK 333 / Secanta	Cartón	628084000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	80	DI	1.8 mm	10°	KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310	Cartón	628087000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	80	DP/DT	2 mm	5° neg.	KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 / KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310	Cartón	628088000
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	96	DP/DT	2.2 mm	6° neg.	PK 300 / PKV 300 G hasta 1996	Cartón	628090000

Diámetro x anchura de corte x perforación	Material	Número de dientes	Forma de dientes	Grosor de la hoja principal	Ángulo de desprendimiento de virutas	adecuado para	Embalaje	N.º de pedido
305 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	96	DP/DT	2 mm	5° neg.	KGS 305 / KS 305 Plus / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M	Cartón	628091000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	96	DP/DT	2 mm	5° neg.	KGS 315 Plus	Cartón	628092000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	80	DP/DT	1.6 mm	5°	TS 254 / TK 250 / TS 254 M	Cartón	628093000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	80	DP/DT	1.8 mm	5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	Cartón	628223000
315 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	96	DP/DT	1.8 mm	5° neg.	KGS 315 Plus	Cartón	628226000