

## Hojas para sierras de sable "precision wood"

- Para aplicaciones profesionales en la obra y el jardín



Imagen representativa

Adecuación del material	Modelo	Realización del material	Longitud total	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Madera (también húmeda) de 15-190 mm / Leña / Desramar	triscado / rectificado / dientes sobrecurado	HCS	240 mm	1.5 mm	5,0 mm/ 5 TPI	S 1531 L	25	628245000
Madera de 6-100 mm / Tableros de aglomerado de 6-60 mm / Madera contrachapada / Plásticos /	triscado / rectificado	HCS	150 mm	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 644 D	2	631120000

Adecuación del material	Modelo	Realización del material	Longitud total	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
especial para cortes de calado								
Madera de 10-250 mm / Tableros de aglomerado de 10-100 mm / Madera contrachapada / Plásticos	triscado / rectificado	HCS	300 mm	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 1344 D	2	631122000
Madera (también húmeda) de 15-190 mm / Leña / Desramar	triscado / rectificado / dientes sobrecurado	HCS	240 mm	1.5 mm	5,0 mm/ 5 TPI	S 1531 L	2	631139000
Madera (también húmeda) de 15-100 mm / Leña de 15-90 mm	triscado / rectificado / dientes sobrecurado	HCS	240 mm	1.5 mm	8,5 mm/ 3 TPI	S 1542 K	2	631141000

<b>Adecuación del material</b>	<b>Modelo</b>	<b>Realización del material</b>	<b>Longitud total</b>	<b>Grosor</b>	<b>Paso de dientes</b>	<b>corresp. a modelo Bosch</b>	<b>Unidad de venta</b>	<b>N.º de pedido</b>
Madera de 6-100 mm / Tableros de aglomerado de 6-60 mm / Madera contrachapada / Plásticos / especial para cortes de calado	triscado / rectificado	HCS	150 mm / 6 " mm	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 644 D	100	631458000
Madera de 6-100 mm / Tableros de aglomerado de 6-60 mm / Madera contrachapada / Plásticos / especial para cortes de calado	triscado / rectificado	HCS	150 mm / 6 " mm	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 644 D	5	631470000
Madera de 10-250 mm / Tableros de aglomerado de 10-100 mm / Madera contrachapada / Plásticos	triscado / rectificado	HCS	300 mm / 12 " mm	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 1344 D	5	631472000
Madera (también húmeda) de 15-190 mm	triscado / rectificado / dientes sobrecurado	HCS	240 mm / 9 1/2 " mm	1.5 mm	5,0 mm/ 5 TPI	S 1531 L	5	631488000

Adecuación del material	Modelo	Realización del material	Longitud total	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
/ Leña / Desramar								
Madera (también húmeda) de 15-100 mm / Leña de 15-90 mm	triscado / rectificado / dientes sobrecurado	HCS	240 mm / 9 1/2 " mm	1.5 mm	8,5 mm/ 3 TPI	S 1542 K	5	631490000