



Imagen representativa

### Mangueras de aspiración

- Para la conexión en el lado de aspiración de todas las bombas de jardín e instalaciones/autómatas de agua doméstica con rosca interior 1 1/2";
- Adecuado para aspirar pozos, cisternas, estanques o cursos de arroyo
- Manguera de aspiración 1 1/2";, transparente con espiral de PVC rígido integrado, resistente al pandeo y a la abrasión
- La válvula de retención evita el reflujo del agua, para aspirar y extraer rápidamente tras una interrupción
- Cesto aspirante con brida para colocar una bola flotante
- Compuesto de:
- Manguera de aspiración 1 1/2";
- Abrazaderas de pasador, acero galvanizado
- Acopl.aspiración de alta presión latón, boquilla de paso 1 1/2";
- Acoplamiento rápido latón, RE 1"
- Boquilla portatubo/anillo tórico latón, RE 1 1/2";
- Válvula de retención latón, RI 1 1/2"; con cesto aspirante, acero Inox

| Ø interior | Grosor de pared | Radio de flexión | Longitud          | Presión de trabajo | Presión de rotura | Resistencia térmica | Columna de agua (en vacío) | N.º de pedido |
|------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| 25 mm      | 2.5 mm          | 110 mm           | 4 m / 157 1/2 "   | 2.5 bar / 36 psi   | 7 bar / 102 psi   | -5 - 60 °C          | 6 m                        | 628797000     |
| 25 mm      | 2.5 mm          | 110 mm           | 7 m / 275 19/32 " | 2.5 bar / 36 psi   | 7 bar / 102 psi   | -5 - 60 °C          | 6 m                        | 628798000     |