



### Portabrocas con cierre de llave con llave, D

- De eficacia más que probada
- El portabrocas para cualquier aplicación
- Con rosca interior o cono interior para taladradoras manuales o estacionarias así como para taladradoras manuales de percusión
- La fuerza de sujeción permanece constante al taladrar y taladrar con percusión
- Sólo para máquinas con giro a la derecha

Imagen representativa

| Capacidad                    | Rosca interior | Ø exterior       | Longitud (cerrado) | Peso                  | Tamaño de la llave | N.º de pedido |
|------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 0.5 - 6.5 mm // 1/32 - 1/4 " | 3/8" - 24 UNF  | 30 mm / 1.18 "   | 53 mm / 2.09 "     | 0.17 kg / 0.37 lbs kg | 1                  | 635008000     |
| 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "  | B16            | 42.5 mm / 1.67 " | 78 mm / 3.06 "     | 0.35 kg / 0.77 lbs kg | 2                  | 635036000     |
| 3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 "     | B18            | 50 mm / 1.97 "   | 94.5 mm / 3.72 "   | 0.63 kg / 1.39 lbs kg | 3                  | 635049000     |
| 3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 "     | B16            | 50 mm / 1.97 "   | 86 mm / 3 3/8 "    | 0.64 kg / 1.41 lbs kg | 3                  | 635050000     |
| 3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 "     | 1/2" - 20 UNF  | 50 mm / 1.97 "   | 87.5 mm / 3.44 "   | 0.6 kg / 1.32 lbs kg  | 3                  | 635054000     |

| Capacidad                      | Rosca interior | Ø exterior       | Longitud<br>(cerrado) | Peso                     | Tamaño de la<br>llave | N.º de pedido |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 3 - 16 mm // 1/8<br>- 5/8 "    | 5/8" - 16 UN   | 50 mm / 1.97 "   | 87.5 mm / 3.44 "      | 0.59 kg / 1.3 lbs<br>kg  | 3                     | 635056000     |
| 5 - 20 mm //<br>3/16 - 25/32 " | B22            | 65 mm / 2.56 "   | 113 mm / 4.45 "       | 0.75 kg                  | 4                     | 635058000     |
| 1.5 - 13 mm //<br>1/16 - 1/2 " | 1/2" - 20 UNF  | 42.5 mm / 1.67 " | 74 mm / 2.91 "        | 0.31 kg / 0.68<br>lbs kg | 2                     | 635302000     |