

Broca para metal HSS-G larga, DIN 340



- Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento, según DIN 340, rectificada a partir de la pieza completa, larga, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8
- Superficie pulida
- Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria
- Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Imagen representativa

Diámetro	Longitud total	Longitud de trabajo	Unidad de venta	N.º de pedido
2 mm	85 mm	56 mm	1	625031000
3 mm	100 mm	66 mm	1	625033000
4 mm	119 mm	78 mm	1	625038000
5 mm	132 mm	87 mm	1	625043000
6 mm	139 mm	91 mm	1	625050000
7 mm	156 mm	102 mm	1	625053000
8 mm	165 mm	109 mm	1	625055000
9 mm	175 mm	115 mm	1	625057000
10 mm	184 mm	121 mm	1	625059000

Diámetro	Longitud total	Longitud de trabajo	Unidad de venta	N.º de pedido
11 mm	195 mm	128 mm	1	625062000
12 mm	205 mm	134 mm	1	625064000
13 mm	205 mm	134 mm	1	625066000