

Brocas para hormigón, dotadas de MD, serie “classic”

- Broca para hormigón para taladradoras sin y con percusión según DIN 8039, ranura angular fresada, entrada en espiral recta, larga vida útil, resistente al calor, placa de metal duro de 130°, guía negativa, concepción robusta
- Superficie: granallada por bolas
- Adecuada para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural



Imagen representativa

Diámetro	Longitud total	Longitud de trabajo	Unidad de venta	N.º de pedido
3 mm	75 mm	40 mm	1	627623000
4 mm	85 mm	50 mm	1	627625000
5 mm	85 mm	50 mm	1	627626000
5.5 mm	85 mm	50 mm	1	627627000
6 mm	100 mm	60 mm	1	627646000
6.5 mm	100 mm	60 mm	1	627650000
7 mm	100 mm	60 mm	1	627651000
8 mm	120 mm	70 mm	1	627652000
9 mm	120 mm	90 mm	1	627653000

Diámetro	Longitud total	Longitud de trabajo	Unidad de venta	N.º de pedido
10 mm	120 mm	80 mm	1	627654000
11 mm	150 mm	110 mm	1	627655000
12 mm	150 mm	110 mm	1	627656000
13 mm	150 mm	110 mm	1	627657000
14 mm	150 mm	110 mm	1	627658000
16 mm	160 mm	120 mm	1	627661000
5 mm	150 mm	115 mm	1	627665000
6 mm	150 mm	110 mm	1	627675000
8 mm	200 mm	160 mm	1	627679000
10 mm	200 mm	160 mm	1	627697000
12 mm	200 mm	160 mm	1	627698000
14 mm	200 mm	160 mm	1	627699000